

	50 dB	
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu	...	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Przepływność (bitrate)	...	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Protokoły sieciowe	...	RTSP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Audio	...	—
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
WEB Server	...	Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
Port ONVIF	...	80
ONVIF	...	2.4
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Interfejs RS-485	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ISO+ - poprawa jakości obrazu podczas pracy w nocy z włączonym oświetlaczem IR • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP66
Zasilanie	19 V DC / 1.31 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 770 mA
Obudowa	...	Compact, Metalowa



Obsługiwane języki	...	angielski, bułgarski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C
Producent / Marka	AOC	APTI
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 2.82 kg (z podstawką) • 2.59 kg (bez podstawki) 	1.34 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 539 x 418 x 171 mm (z podstawką) • 539 x 321 x 38 (bez podstawki) 	312 x 102 x 91 mm
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00