



	<a href="#">DYSK SSD SSD-C900AN500G 500 GB M.2 PCIe DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12MM)(C) ACUSENSE - 8.3 Mpx - MOTOZOOM Hikvision</a>
		
	212.79 PLN 261.73 PLN	2637.00 PLN 3243.51 PLN
Pojemność	500 GB	...
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Typ złącza	M.2	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Rozmiar	2280	...
Interfejs	PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3	...
Prędkość zapisu	1000 MB/s	...
Prędkość odczytu	2500 MB/s	...
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	1 500 000 h	...
TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów)	≤ 200 TB	...
Technologia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamięć 3D NAND Flash</li> <li>• S.M.A.R.T</li> <li>• LDPC ECC</li> <li>• TRIM</li> <li>• Garbage Collection</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 108 ° ... 46 ° (dane producenta)</li> <li>• 101 ° ... 46 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server	...	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	18.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• Strumień główny rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy</li> </ul>

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 920 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>• ≤ 11 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP66
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.006 kg	1.16 kg
Wymiary	80 x 22 x 1.4 mm	Ø 136 x 145 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	311315498
Gwarancja	3 lata (gwarancja ograniczona parametrem TBW)	3 lata