





	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	AUTOTRANSFORMATOR ATS-110/230V	ZASILACZ 12-24V/4A/TAY	UCHWYT NA SŁUP TR-UP06-C-IN UNIVIEW
				
	9.51 EUR 11.70 EUR	54.71 EUR 67.29 EUR	11.05 EUR 13.59 EUR	21.97 EUR 27.02 EUR
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy	Impulsowy	...
Odpowiedni dla kamer	UNIVIEW
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Napięcie zasilania	...	115 V AC	100 ... 240 V AC	...
Zakres częstotliwości	50/60 Hz	...
Zakres średnicy słupa	Ø 67 ... Ø 127 mm
Materiał	Aluminium - malowanie proszkowe
Moc znamionowa	...	100 VA
Długość przewodów	...	0.65 m
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Moc maksymalna	600 W
Rodzaj zabezpieczenia	...	Bezpiecznik topikowy 0.8 A
Prąd znamionowy	max. 10 A
Liczba przycisków	1
Liczba wyjść	1
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC	...
Producent / Marka	UNIVIEW
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Wydajność prądowa zasilacza	...	0.4 A	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Przeznaczenie	Rejestratory, kamery, laptopy, monitory, drukarki, skanery	...
Wyjście	10 szt. 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Waga	0.089 kg	0.75 kg	0.27 kg	0.31 kg
Wymiary	87 x 86 x 41 mm	121 x 71 x 45 mm	...	136 x 127 x 62 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata

