

	KABEL YTDY-12X0.5	INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY F-3001/IS 2300 W FOGO	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4K-PRO
			
	1.85 PLN 2.28 PLN	3446.59 PLN 4239.31 PLN	312.00 PLN 383.76 PLN
Moc nominalna	...	2300 W	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 4K UHD @ 30 Hz
Moc maksymalna	...	2500 W	...
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt. - jednofazowe	...
Wbudowany woltomierz	...	—	...
Żyła wewnętrzna	12 x Ø 0.5 mm - Drut Cu
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz	...
Powłoka zewnętrzna	PVC
Stabilizacja napięcia	...	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)	...
Średnica zewnętrzna	Ø 5.2 mm
Wyjście 12V DC	...	✓	...
Maksymalny zasięg transmisji	• 40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD, • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p
Kolor powłoki	Biały
Pojemność skokowa silnika	...	122 cm ³	...
Zastosowanie	• Instalacja alarmowa • Instalacja domofonowa
Typ silnika	...	Rato R 120-Vi 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...
Rozruch silnika	...	Ręczny	...
Poziom hałasu w czasie pracy	...	89 dBA	...
Średnie spalanie	...	• 0.9 l/h - 50 % mocy • 1.5 l/h - 100 % mocy	...
Pojemność zbiornika paliwa	...	4.5 l	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Obsługa funkcji KVM, • HDMI 1.4 • HDCP 1.4 • Obsługa HDR, • Obsługa Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM • Obsługa PoC - wymagane zasilanie tylko modułu TX • Ochrona ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air
Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przeciążenia • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia • Możliwość łączenia dwóch agregatów F-3001/IS w jeden zespół prądotwórczy 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, • Brak opóźnień w przesyłach wideo, • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 • W zestawie kabel USB-A / USB-A
Kolor	...	Czerwony	...
Zasilanie	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Producent / Marka	...	FOGO	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	...	24 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.12 kg - Nadajnik • 0.13 kg - Odbiornik
Wymiary	...	520 x 320 x 460 mm	77 x 60 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja	2 lata	12 miesięcy	2 lata