

	PATCHCORD IJC PATCH-2M-RJ45-BK 2.0 m UBROUTIT	UCHWYT KAMERY IJC123	WKRĘTAK PŁASKI 3.5 STP-65-411 STANLEY	UCHWYT GŁOSNIKOWY BRATECK-SB-24	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7204HUH-K1/P-4 KANALY Hkssion	TYLNA PODOPORA PROFILU MONTAZOWEGO USP. TN-400 DO PANELI KOTOWOLTAICZNYCH	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1400TLM-J1-A-6280B-S6-BLACK -1080p 2.8 mm DAHUA	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA ADUX150 ART
	4.18 GBP 5.14 GBP	3.23 GBP 3.87 GBP	4.76 GBP 5.85 GBP	1.87 GBP 2.30 GBP	227.88 GBP 280.29 GBP	3.31 GBP 4.07 GBP	63.97 GBP 78.68 GBP	19.46 GBP 23.94 GBP
Materiał	...	Plastik	...	...	...	...	...	...
Rozmiar końcówki	...	...	3.5 mm	...	...	...	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	...	...	Aluminium	...	...
Długość grotu	...	...	75 mm	...	...	...	...	...
Izolacja napięciowa	...	...	1000 V	...	...	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...	...	...	...
Standard	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przewód	UTP kat. 6 : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk	...	...	...	...	...	...	...
Standard mocowania	...	...	...	...	...	...	...	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400
Długość kabla	2.0 m	...	...	...	...	...	...	...
Rozmiar TV w calach	...	...	...	...	...	...	...	23" ... 60"
Nośność	...	...	...	3.5 kg	...	...	...	45 kg
Wejścia wideo	...	...	...	...	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	95 mm	...	60 mm	...	...	...	65 ... 350 mm
Wyjścia wideo	...	...	...	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	...	...	...
Pochylenie w pionie	...	...	...	± 20°	...	...	...	0° ... 15°
Wejścia audio	...	...	...	...	4 szt. CINCH	...	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 k/s, 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 k/s	...
Rozdzielczość	...	...	...	...	...	...	...	...
Wyjścia audio	...	...	...	...	1 szt. CINCH	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	...	...	Progressive Scan CMOS	...	...
Obrot w poziomie	...	...	...	± 70°	...	...	...	45° ... 45°
Obiektyw	...	...	...	...	...	2.8 mm	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	...	...	...	...	...	...
Kąt widzenia	...	...	...	...	...	102°	...	...
Zasieg oświetlania IR	...	...	...	...	...	20 m	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...	...
Zasieg oświetlania światła białego (LED)	...	...	...	...	...	20 m	...	...
Regulacja mocy oświetlania IR	...	...	...	...	...	...	Automatyczna	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo elastyczny</li> <li>Ultra cienki patchcord o grubości 3 mm</li> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wkrętak płaski poszerzony dedykowany dla elektryków</li> <li>Magnetyczna końcówka</li> <li>Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi</li> <li>Duża średnica części rękojmi pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego</li> <li>Zgodność z EN 60990</li> </ul>	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bielszadz zabezpieczająca TV/monitor przed zsunięciem</li> <li>Podwójne ramię gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo</li> <li>Wbudowana poziomica ułatwia montaż</li> <li>W zestawie : Kolki rozporowe, Śruby</li> </ul>	
Wyjście wideo	...	...	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Audio	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon,</li> <li>Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	...	...	...	...	...	✓	...	...
Obudowa	...	...	...	...	...	Dome - Metalowa	...	...
Klasa szczelności	...	...	...	...	...	IP67	...	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	...	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	...	40 °C ... 60 °C	...	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tylko 1 CH, 8M-N - 1920 x 2160 5.0 Mpx - 2560 x 1944 3.7 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 1920 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>AHD : 5.0 Mpx - 2560 x 1944 3.7 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>PAL : 960H - 960 x 576</li> <li>IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>	...	...	
Regulacja prędkości zapisu	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ... 25 k/s @ 3840 x 2160 px IP</li> <li>1 ... 8 k/s @ 3840 x 2160 px tylko 1 CH</li> <li>1 ... 8 k/s @ 1920 x 2160 px</li> <li>1 ... 12 k/s @ 2560 x 1944 px</li> <li>1 ... 15 k/s @ 2560 x 1440 px</li> <li>1 ... 18 k/s @ 1920 x 1536 px</li> <li>1 ... 25 k/s @ 1920 x 1080 px</li> <li>1 ... 25 k/s @ 1280 x 720 px</li> <li>1 ... 25 k/s @ 960 x 576 do przydziału na każdy kanał</li> </ul>	...	...	
Tryby pracy	...	...	...	...	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP	...	...
Tryby nagrywania	...	...	...	...	...	Recepty, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	...	...	1 x 10 TB SATA	...	...
Przepływność (bitrate)	...	...	...	...	...	32 ... 10240 kbit/s	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	...	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	...	...	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	...	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	...	...	...	...	Program klienta i przeglądarka IE; podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...	...	...	
Protokoły sieciowe	...	...	...	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...	...	...	
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	Port 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja <a href="#">UMS-4500</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">UMS-4500</a>	...	...	...	
Domyślny adres IP	...	...	...	...	DHCP lub 192.168.1.64	...	...	...	
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	...	admin / -	...	...	...	
Porty dostępu przez www	...	...	...	...	80	...	...	...	
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	...	554 RTSP, 8000	...	...	...	
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	...	8000	...	...	...	
Port ONVIF	...	...	...	...	80	...	...	...	
RTSP URL	...	...	...	...	* rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/trkanah01/ - Strumień główny * rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/trkanah02/ - Strumień pomocniczy	...	...	...	
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	4 / 1	...	...	...	
USB	...	...	...	...	2 szt. USB 2.0	...	...	...	
Porty szeregowo	...	...	...	...	RS-485	...	...	...	
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	...	...	RS-485 PELCO-D/P	...	...	...	
Detekcja ruchu	...	...	...	...	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	...	...	...	
Wybrane funkcje	...	...	...	...	✓  • Inteligentna analiza obrazu; : wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny • PoC - Zastosowana w urządzeniu technologia PoC (Power over Coaxial) pozwala zasilić kompatybilne z tym standardem kamery po kablu koncentrycznym bezpośrednio z rejestratora, eliminując tym samym potrzebę stosowania dodatkowych przewodów, lub zasilaczy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Automatyyczny balans białej</li> </ul>	
Obsługa myszą	...	...	...	...	✓	...	...	...	
Pilot IR w zestawie	...	...	...	...	---	...	...	...	
Zasilanie	...	...	...	...	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)	...	...	12 V DC / 220 mA	
Pobór mocy	...	...	...	...	< 40 W (bez HDD)	...	...	≤ 2.6 W	
Kolor	Czarny	Kość słoniowa	...	...	Czarny + Graphite	...	...	Biały	Czarny
Waga	0.03 kg	0.05 kg	0.042 kg	0.06 kg	1.25 kg	0.21 kg	0.31 kg	4.09 kg	...
Wymiary	...	• Gwint 1/4", • Ø 80 x 110 mm	Ø 27 x 175 mm	87 x 47 x 60 mm	315 x 250 x 47 mm	400 x 35 x 35 mm	Ø 94 x 86 mm	435 x 420 x (65 ... 350) mm	...
Obsługiwane języki	...	...	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...	...	...	
Producent / Marka	UBIQUITI	...	STANLEY	BRATECK	Hikvision	...	...	DAHUA	ART
SAP Code	...	...	...	...	300219949	...	...	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00