



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2501TMO-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA68-223
		
	1055.01 DKK 1297.66 DKK	49.24 DKK 60.57 DKK
Standard mocowania	...	VESA 100, 200
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Rozmiar TV w calach	...	23 " ... 43 "
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Nośność	...	30 kg
Dystans od powierzchni montażu	...	56 ... 378 mm
Pochylenie w pionie	...	-10 ° ... 3 °
Obrót w poziomie	...	-90 ° ... 90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 108 ° @ HD-CVI, 92 ° @ AHD / HD-TVI (nasze testy)	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	12 V DC / 490 mA	...
Pobór mocy	≤ 5.9 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...
Klasa szczelności	IP67	...
Kolor	Biały	Czarny
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.42 kg	1.7 kg
Wymiary	Ø 122 x 99 mm	230 x 230 x (56 ... 378) mm
Producent / Marka	DAHUA	BRATECK
Gwarancja	3 lata	2 lata