








|  | <a href="#">PRZYCISK POJEDYNCZY CHWILOWY HERMES/0337-09/EPN 250 V 10 A Elektro-Plast</a> | <a href="#">REJESTRATOR IP NVR301-16LS3-P8 KANAŁÓW_8 PoE UNIVIEW</a>   | <a href="#">KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER</a>                         | <a href="#">TAŚMA LED LED120-12V/2,6W/WW/5M-3000 K MW Lighting</a>                | <a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 5G +ROUTER CLOUD-P5 Wi-Fi 4 2,4 GHz - 5 GHz - 574 Mb/s ± 2402 Mb/s</a>                 | <a href="#">PILOT ATLO-RC6-EWELINK eWeLink</a>                                      | <a href="#">UCHWYT NA SŁUP TR-UP06-C-IN UNIVIEW</a>                                 |
|--|--|--|---|---|--|---|---|
|  |         |   |  |  |                                  |  |  |
|  | 13.63 PLN<br>16.76 PLN   | 1161.86 PLN<br>1429.09 PLN   | 2725.00 PLN<br>3351.75 PLN  | 60.68 PLN<br>74.64 PLN  | 2219.52 PLN<br>2730.01 PLN   | 8.47 PLN<br>10.42 PLN   | 90.66 PLN<br>111.51 PLN   |
| Standard                               | ...  | TCP/IP   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Odpowiedni dla kamer                   | ...  | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | UNIVIEW   |
| Współpraca                             | ...  | ...  | ...   | ...   | ...  | eWeLink   | ...   |
| Ilość obsługiwanych przejść            | ...  | ...  | 3 (dwukierunkowe)   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Pasma częstotliwości                   | ...  | ...  | ...   | ...   | ...  | 433 MHz   | ...   |
| Ilość obsługiwanych czujników          | ...  | ...  | 12  | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Obsługiwane rozdzielczości             | ...  | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Rodzaj urządzenia                      | Przycisk pojedynczy chwilowy ( dzwonkowy )   | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Zakres średnicy słupa                  | ...  | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | Ø 67 ... Ø 127 mm   |
| Ilość użytkowników                     | ...  | ...  | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)                             | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Wyjścia wideo                          | ...  | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Materiał                               | ...  | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | Aluminium - malowanie proszkowe   |
| Napięcie znamionowe                    | 250 V AC   | ...  | ...   | 12 V DC   | ...  | ...   | ...   |
| Bateria                                | ...  | ...  | ...   | ...   | ...  | Zasilanie pilota: 2x bateria AAA 1.5V (brak w zestawie)                             | ...   |
| Ilość nośników dla identyfikatora      | ...  | ...  | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.                                     | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Obsługa audio                          | ...  | 16 Kanałów - Audio z kamer   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Liczba diod                            | ...  | ...  | ...   | 120 szt. / 1 m  | ...  | ...   | ...   |
| Prąd znamionowy                        | 10 A (obciążenie indukcyjne)   | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Pamięć bufora                          | ...  | ...  | Bufor 8 000 000 zdarzeń   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Wejścia audio                          | ...  | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Długość taśmy                          | ...  | ...  | ...   | 5 m   | ...  | ...   | ...   |
| Ilość stref dostępu                    | ...  | ...  | 6   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Wyjścia audio                          | ...  | 1 szt. CINCH   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Typ złącz                              | zacziski skręcane  | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Ilość stref alarmowych                 | ...  | ...  | 6   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Zastosowanie                           | Natynkowe, Seria produktów Hermes  | ...  | ...   | Do zastosowań wewnętrznych  | ...  | ...   | ...   |
| Klasa energetyczna                     | ...  | ...  | ...   | F   | ...  | ...   | ...   |
| Współpraca z akumulatorem              | ...  | ...  | 12 V / 20 Ah  | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Metoda kompresji obrazu                | ...  | Ultra 265 / H.265 / H.264  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Podświetlenie                          | ...  | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Przepływność (bitrate)                 | ...  | max. 64 Mb/s   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Montaż                                 | Montaż za pomocą wkrętów   | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Klasa szczelności                      | IP44   | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Obsługiwane dyski twarde               | ...  | 1 x 6 TB SATA  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Obudowa                                | Tworzywo szluczne  | ...  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Komunikacja                            | ...  | ...  | • Ethernet - Gniazdo RJ-45<br>• RACS 5 v2 (Roger)<br>• Interfejs RS-485           | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Tryby nagrywania                       | ...  | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Kolor                                  | Czarny   | ...  | ...   | Ciepły biały - 3000 K   | ...  | ...   | Biały   |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | ...  | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań      | ...  | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16 kanałów | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Interfejs sieciowy                     | ...  | 1 x RJ-45 10/100 Base-TX   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Funkcje sieciowe                       | ...  | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer<br>max. 128 użytkowników on-line  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Zakres częstotliwości                  | ...  | ...  | ...   | ...   | • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz ;<br>• 5G NR NSA/SA Sub-6 GHz : 600 MHz ... 4500 MHz ;<br>• 4G LTE : 700 MHz ... 5200 MHz | ...   | ...   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00



|  |                               |  |   |                   |  |                                 |                   |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Wybrane cechy                              | Zgodność z PN-EN-60669-1:2006 | ...                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Ekspander we/wy MCX4D w zestawie</li> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST:</li> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> | ...               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh</li> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe predkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• Przycisk WPS/RESET</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Obsługa dwóch kart SIM</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów</li> <li>• NAT - Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ</li> <li>• Firewall</li> <li>• QoS</li> <li>• Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Harmonogram sieci bezprzewodowej</li> <li>• VLAN</li> <li>• Zgodność z IPTV</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• Powiadomianie SMS</li> <li>• Blokowanie pasm 4G/5G</li> </ul> | ...                             | ...               |
| Zasilanie                                  | ...                           | 52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>  | ...               | 12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)   | ...                             | ...               |
| Temperatura pracy                          | ...                           | -10 °C ... 55 °C                       | 5 °C ... 40 °C  | -25 °C ... 50 °C  | 0 °C ... 45 °C   | ...                             | ...               |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ...                           | ...                                    | 10 % ... 95 % (bez kondensacji)   | ...               | 5 % ... 95 % (bez kondensacji)   | 10 % ... 90 % (bez kondensacji) | ...               |
| Waga                                       | 0.082 kg                      | 0.71 kg                                | 4.08 kg   | 0.076 kg          | 0.64 kg  | 0.02 kg                         | 0.31 kg           |
| Wymiary                                    | 65 x 75 x 46 mm               | 270 x 205 x 46 mm                      | 405 x 365 x 120 mm  | 5000 x 8 x 1.2 mm | 253 x 161 x 48 mm  | 117 x 38 x 15 mm                | 136 x 127 x 62 mm |
| Producent / Marka                          | Elektro-Plast Nasielsk        | UNIVIEW                                | ROGER   | MW Lighting       | CUDY   | ATLO                            | UNIVIEW           |
| Gwarancja                                  | 5 lat                         | 3 lata                                 | 3 lata  | 2 lata            | 2 lata   | 2 lata                          | 3 lata            |