






	WTYK MODULARNY RJ45/C53*P100	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LP42-69T	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5832S-13 WizSense 32 KANAŁY DAHUA	PRZYCISK POJEDYNCZY CHWILOWY LE-752115 Valena Life 230 V 6 A LEGRAND	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HUM3201B-P-0280B-S2 PINHOLE - 1080p 2.8 mm DAHUA	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SPL-2010-R SATEL	AKUMULATOR 12V/2.3AH MWS
							
	1690.38 HUF 2079.17 HUF	8136.54 HUF 10007.94 HUF	653557.69 HUF 803875.96 HUF	2626.92 HUF 3231.11 HUF	50384.62 HUF 61973.08 HUF	15000.00 HUF 18450.00 HUF	3439.42 HUF 4230.49 HUF
Pojemność akumulatora	2.3 Ah
Poziom natężenia dźwięku	120 dB	...
Prąd ładowania akumulatora	max. 0.7 A
Rodzaj urządzenia	Przycisk pojedynczy chwilowy (dzwonkowy)
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Maksymalny pobór prądu	550 mA	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	12 V
Złącze	Typ T1
Akumulator wewnętrzny	---	...
Wejścia wideo	32 szt. BNC
Prąd znamionowy	6 A
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Żywotność akumulatora	3 ... 5 lat
Przewód elektryczny	max. 3 x 2.5 mm ²
Temperatura pracy	-35 °C ... 60 °C	...
Rodzaj złącza	RJ 45 - Wtyk 8 pin
Typ złącz	automatyczne zaciski sprężynowe
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Mocowanie żyły	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. Video composite (gniazdo BNC)
Podświetlenie	---
Przeznaczenie	Skretka komputerowa
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Materiał	• PET
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Przykładowe zastosowanie	UTP kat. 5, 5e
Klasa szczelności	IP20
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200, 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600
Obiektw	2.8 mm (pinhole), F2.4
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546
Rozmiar TV w calach	...	60 " ... 100 "
Kąt widzenia	103 °
Wejścia audio	<ul style="list-style-type: none"> • 16 szt. BNC • 1 szt. BNC - Mikrofon • 32 Kanały - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Nośność	...	75 kg
Dystans od powierzchni montażu	...	85 mm
Wyjścia audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. BNC • 1 szt. BNC - Mikrofon
Pochylenie w pionie	...	-10 ° ... 5 °
Czułość	0.004 Lux (kolor) , 0.0004 Lux (B/W)
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	• Wejście Audio - RCA (CINCH) • Wyjście audio - Gniazdo BNC - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Mini, Aluminium
Rozdzielczości zapisanego obrazu	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160
Zastosowanie	Seria produktów Valena Life	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 95%
Regulacja prędkości zapisu	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 64 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
USB	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 6
Sterowne głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT). • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy, • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Interfejs RS-232 	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • D-ZOOM - Zoom cyfrowy - 4x • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (ta) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności • Długość przewodu : 2.8 m 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką montażową
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	100 ... 240 V AC	...	12 V DC / 180 mA	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)	...
Pobór mocy	max. 22 W (bez HDD)	...	≤ 2.11 W
Kolor	...	Czarny	Czarny	Biały - RAL9003	Czarny
Waga	0.001 kg	3.7 kg	6.85 kg	0.068 kg	0.04 kg	0.8 kg	0.912 kg
Wymiary	...	954 x 625 x 85 mm	440 x 463 x 95 mm, RACK 19", 2U	75 x 75 x 41.5 mm	44 x 36 x 30 mm	300 x 195 x 97 mm	178 x 35 x 61 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	LEGRAND	DAHUA	SATEL	...
Gwarancja	5 lat	2 lata	5 lat	2 lata	5 lat	2 lata	2 lata