



	SWITCH PRZEMYSŁOWY TSW304 4-PORTOWY Teltonika	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision
		
	232.20 PLN 285.61 PLN	7497.00 PLN 9221.31 PLN
Porty LAN	4 x RJ45	...
System skanowania	...	Progresywny
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik	...	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx
Zarządzanie	—	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 120 x 160 px
Pomiar temperatury	...	✓
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Porty LAN	...
Zakres pomiaru temperatury	...	30 °C ... 45 °C
Diody LED	Power, Link/Act	...
Tablica adresów MAC	2k	...
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.5 °C
Odległość pomiaru temperatury	...	0.3 ... 1.8 m
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart	...	~ 5 cm
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.8 m
Pamięć	...	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Standard	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	✓

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Montaż na szynie DIN, • 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Pasywne wejście PoE na porcie nr 1 • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30 	...
Oświetlacz LED	...	✓
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, RoHS	...
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP
WEB Server	...	—
ONVIF	...	—
RS-485	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Temperatura pracy	-40 °C ... 75 °C	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	port 8000

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ... 57 V DC (brak zasilacza w zestawie), • 9 ... 40 V AC, • Pasywne wejście PoE na porcie nr 1 	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	≤ 1.44 W	≤ 24 W
Obudowa	Aluminium	Compact - Metalowa
Kolor	...	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	0 °C ... 50 °C
Waga	0.2 kg	1.34 kg
Wymiary	102 x 25 x 81.5 mm	117 x 290 x 35 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	Teltonika	Hikvision
SAP Code	...	302917212
Gwarancja	2 lata	3 lata