





	PANEL WEWNĘTRZNY VTH5321GW-W Wi-Fi / IP DAHUA	OBUDOWA A19-TS-35/OB-4U	PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK-V2	ZASILACZ IMPULSOWY NDR-240-24 MEAN WELL
				
	1441.00 PLN 1772.43 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN	22.40 PLN 27.55 PLN	270.19 PLN 332.33 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Szerokość	...	19 "	19 "	...
Wysokość	...	4 U	1 U	...
Kompatybilność	Instalacja domofonowa - DAHUA IP
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	Stal - malowanie proszkowe	...
Ekran	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	1024 x 600
Napięcie zasilania	• 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC
Klasa szczelności	...	IP20
Pamięć wewnętrzna	—
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Przeznaczenie	...	RACK 19"	RACK 19"	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Regulacja napięcia wyjściowego	24 ... 28 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	10 A
Moc zasilacza	240 W
Liczba wyjść	1 szt.
Sprawność	88.5 %
Typ obudowy	DIN
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm • W górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych • W komplecie blacha pod akumulator 17Ah/12V 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary otworu przepustowego : 380 x 30 mm (otwarta jedna krawędź) • Przepust przesłonięty jest szczotką • Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 4 śruby M6 z koszykami • Odporność na korozję 	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe • Termiczne
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • Zabezpieczenia : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Tryb DND, • Obsługa SOS, • System Android 8.1 ,
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe	8 (1 - jako dzwonek)
Wyjścia alarmowe	1
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7 W (praca) ≤ 1.5 W (standby)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C
Kolor	Biały	Czarny (RAL 9005)	Czarny (RAL 9005)	...
Waga	0.39 kg	3.73 kg	0.21 kg	0.91 kg
Wymiary	190 x 135 x 26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 445 x 170 x 155 mm Wymiary wewnętrzne • 481.5 x 175 x 234 mm Wymiary zewnętrzne 	483 x 44 x 12 mm	125 x 125 x 63 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	DAHUA	PULSAR	...	MEAN WELL
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00