

	WKŁADKA TOPKOWA ETI-D02/25A 25. A 400 V gI/gG E18 ETI	REJESTRATOR IP RCS-PANVR1604-4K 16 KANAŁÓW BCS POINT	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC, HDW1500TZ-A-2712-S2 - 5 Mpx 2.7... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-HDMI1	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, AP1TH50V3, 2812, 2Mpx / 5Mpx 2.8... 12 mm	OPASKA RZEPOWA OPR-200K12*P10	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC, HDW2802T-A-3711 - 8.3 Mpx 3.7... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA	ORGANIZATOR KABLI TBSH-8*P10
								
	3.65 PLN 4.49 PLN	2299.00 PLN 2827.77 PLN	579.00 PLN 712.17 PLN	7.20 PLN 8.86 PLN	190.40 PLN 234.19 PLN	10.20 PLN 12.55 PLN	1325.00 PLN 1629.75 PLN	5.60 PLN 6.89 PLN
Prąd znamionowy	25 A
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Długość	200 mm
Średnica otworu	Ø 8 mm
Rodzaj złącza	Przejsięcie HDMI Gniazdo / HDMI Gniazdo
Napięcie znamionowe	250 V DC, 400 V AC
Przetwornik	1/2.7 * Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 * CMOS	...	1/1.8 * Progressive Scan CMOS	...
Szerokość	12 mm
Montaż	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Przeznaczenie	Patch panel Keystone
Charakterystyka bezpiecznika	gI/gG
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	5 Mpx	...	8 Mpx	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Gniazdo bezpiecznika	E18
Materiał	Metal / PET	Tworzywo sztuczne
Typ	D0
Obsługa audio	...	16 Kanałów - Audio z kamer
Rozmiar	D02
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	50 kA AC, 8 kA DC
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.264
USB	...	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 6 TB SATA
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Niskie straty mocy i energii Mają przystos. temperatury Wysoka zdolność ograniczania prądu zwarcia Stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania Selektywna współpraca z wyłącznikami nadmiarowo prądowymi 	...	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1.4 Bardzo prosty i szybki montaż Odporność na korozję Standard montażu Keystone 	...	Rzep dwustronny
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI - Format obrazu 16 : 9 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...	2592 x 1444 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI	...	<ul style="list-style-type: none"> HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2880 x 1920 - 6 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ; AHD / HD-TVI : 2592 x 1444 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx CVBS : 960 x 576 - 960H 	...
Protokoły sieciowe	...	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, P2P
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus	...	2.8 ... 12 mm	...	3.7 ... 11 mm - Motozoom	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate)	...	max. 160 Mb/s
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> 107 ° ... 34 ° (dane producenta) 102 ° ... 34 ° (nasze testy) 	...	<ul style="list-style-type: none"> 88 ° ... 31 ° (dane producenta) 93 ° ... 35 ° (nasze testy) 	...	<ul style="list-style-type: none"> 112 ° ... 46 ° (dane producenta) 105 ° ... 46 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...	30 m	...	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	Automatyczna	...	Automatyczna	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć. Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line
ONVIF	...	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Point • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Point
Domyślny adres IP	...	DHCP
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	• Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	> 65 dB	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Inteligentna analiza obrazu	...	—
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	✓
Wybrane funkcje	• Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatem balans bieli • AGC - Automatem regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Strefy prywatności - maks. 8	...	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatem regulacja wzmocnienia obrazu • Automatem balans bieli • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu	...	• Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatem balans bieli • AGC - Automatem regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	✓	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 550 mA	...	12 V DC / 400 mA	...	12 V DC / 800 mA	...
Pobór mocy	≤ 6.6 W	...	≤ 4.8 W	...	≤ 9.5 W	...
Obudowa	Ceramiczna	...	Dome, Aluminium	...	Dome - Metalowa	...	Dome, Aluminium	...
Kolor	Biały	...	Grafitowy	...	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...	IP66	...	IP67	...
Wandaloodporna	—	...	—	...	—	...
Obsługiwane języki	...	angielski, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Waga	0.011 kg	3.22 kg	0.57 kg	0.007 kg	0.55 kg	0.002 kg (pojedynczy element)	0.61 kg	...
Wymiary	Ø 15 x 36 mm Ø 12.1 mm (A)	440 x 350 x 46 mm	Ø 122 x 104 mm	17 x 22 x 29 mm (szer. x wys. x gł.)	Ø 120 x 100 mm	...	Ø 122 x 107 mm	...
Producent / Marka	ETI	BCS POINT	DAHUA	...	APTI	...	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00