



	<a href="#">INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TSH2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">INTELIĞENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	96.05 PLN 118.14 PLN	61.23 PLN 75.31 PLN
Zastosowanie	pomiar temperatury i wilgotności włączanie/wyłączanie urządzeń	bramy garażowe
Zasilanie	90 ... 250 V	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pomiar temperatury	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	3 ... 15 mm
Pomiar wilgotności	0 % ... 99 % ± 3 %	...
Maksymalne łączne obciążenie	3750 W	...
Całkowity maksymalny prąd	15 A	...
Liczba wejść	1	1 x Kontaktron
Liczba wyjść	2	1 x NO
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Przycisk parowania,</li> <li>• Dioda Wi-Fi,</li> <li>• Wykres historii temperatury,</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Kontaktron w komplecie</li> <li>• Alarm niezamkniętej bramy garażowej</li> <li>• Historia otwarcia i zamknięcia</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.1 kg (łącznie)	0.16 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 x 54 x 29 mm</li> <li>• 100 cm (długość kabla) Sonda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 x 39 x 25 mm</li> <li>• 5 m (długość kabla) - Kontaktron</li> <li>• 1 m (długość kabla) - Zasilanie</li> </ul>
Gwarancja	2 lata	2 lata