



	KAMERA IP IPC2124LB-SF28KM-G - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	SZYBKOZŁĄCZE G-55*P100
		
	430.86 PLN 529.96 PLN	95.80 PLN 117.83 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj złącza	...	Ø 2.1 / 5.5 mm Gniazdo proste
Mocowanie żyły	...	Zaciski kablowe
Przeznaczenie	...	Kabel elektryczny
Materiał	...	PET
Przykładowe zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • OMY-2X0.75 • K-60 • YAP
Wybrane cechy	...	• Bardzo prosty i szybki montaż
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...

Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA 	...
Pobór mocy	≤ 5.5 W	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...

Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.55 kg	0.008 kg
Wymiary	165 x 63 x 63 mm	38 x 14 x 13 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	2 lata