



	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202C-D DAHUA	KABEL ELEKTRYCZNY YDY-5X6.0
		
	570.06 EUR 701.17 EUR	5.92 EUR 7.28 EUR
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...
Współpraca	DAHUA	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah	...
Linie wejściowe	12 szt.	...
Żyła wewnętrzna	...	5 x 6.0 mm ² - Drut Cu
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekątnikowe	...
Napięcie znamionowe	...	450 / 750 V
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 16.5 mm - PVC
Kolor powłoki	...	Biały
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26 	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (12 wejść: 2x stan blokady, 2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 6x linia alarmowa) • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa - Klasa szczelności IP20, Klasa odporności mechanicznej IK04 	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	2.44 kg	...
Wymiary	273 x 338 x 90 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata