



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2-KIT ROGER</a>
		
	265.21 EUR 326.21 EUR	524.92 EUR 645.65 EUR
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	2 (dwukierunkowe)
Współpraca	DAHUA	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	8
Ilość użytkowników	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekątnikowe	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Ilość stref dostępu	...	4
Ilość stref alarmowych	...	4
Współpraca z akumulatorem	—	12 V / 20 Ah
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfejs RS-485</li> </ul>
Domyślny adres IP	192.168.0.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 500000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Ekspander we/wy MCX2D w zestawie</li> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1.4 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.4 kg	4.25 kg
Wymiary	210 x 106 x 50 mm	405 x 365 x 123 mm
Producent / Marka	DAHUA	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata