





	REJESTRATOR IP NVR616DRH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA	PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK-V1	UCHWYT DO MONTAŻU REJESTRATORA W SZAFIE RACK RM-1U-260 UNIVIEW	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-2U-N
				
	45503.00 PLN 55968.69 PLN	22.40 PLN 27.55 PLN	33.69 PLN 41.44 PLN	16.00 PLN 19.68 PLN
Zastosowanie	Rejestratory UNIVIEW serii NVR301	...
Szerokość	...	19 "	...	19 "
Standard	IP
Wysokość	...	1 U	...	2 U
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...	Stal - malowanie proszkowe
Kolor	...	Czarny (RAL 9005)	Czarny	Czarny
Przeznaczenie	...	RACK 19"
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary otworu przepustowego : 431 x 27 mm (pełna ramka) • Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 4 śruby M6 z koszykami • Odporność na korozję
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 1280 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	22.06
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Strumień główny • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Strumień pomocniczy
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	32 / 16
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu	✓
Detekcja ruchu	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Panel z wyświetlaczem LCD, • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/tub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa ciepła
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz • Zasilanie redundantne
Pobór mocy	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	13,91 kg	0,25 kg	0,182 kg	0,39 kg
Wymiary	485 x 543 x 133 mm	483 x 44 x 12 mm	112 x 44 x 28 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	...	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00