

	PRZEWÓD USB: A/LIGHTNING/1.2M-GC 1.2 m Green Cell	GNIAZDO KOŃCOWE GAR- SAT/2F-SIG R-TV SAT	LISTWA ZASILAJĄCA LE-049475 (4 GNIAZDA) 1.5 m LEGRAND	TOPNIK ŻEL AGT-047 AG TERMOPASTY	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- T/INF*P100	PRZEWÓD CROSS- BNC/10M 10.0 m	BARIERA PODCZERWIENI ACTIVA-8-BR 8 WIĄZEK SATEL
							
	18.00 PLN 22.14 PLN	20.46 PLN 25.17 PLN	51.73 PLN 63.63 PLN	9.01 PLN 11.08 PLN	20.00 PLN 24.60 PLN	23.50 PLN 28.91 PLN	1103.00 PLN 1356.69 PLN
Opakowanie	Strzykawka
Ilość wiązek	8
Oznaczenie topnika zgodnie z normą ISO 29454-1	1.1.3.C
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Sposób detekcji	Programowalna ilość wiązek, których naruszenie wywoła alarm
Mocowanie	...	Podtynkowe / Natynkowe
Typ topnika	kalafioniowy
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń	10 m
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj topnika	RMA
Przewód	Wtyk LIGHTNING / Wtyk USB-A	BNC Wtyk / BNC Wtyk	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Zasięg wewnątrz pomieszczeń	20 m
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Postać topnika	Pasta
Impedancja	75 Ω	...
Liczba gniazd sieciowych	4 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5
Charakterystyka strumienia	Kodowanie transmisji
Długość przewodu	1.2 m
Materiał	Guma
Bezpiecznik	—
Zakres częstotliwości TV	...	5 ... 68 MHz 174 ... 862 MHz
Temperatura zapłonu	> 150 °C
Wyłącznik	—
Okres przerwania (naruszenia wiązki)	40 ... 1000 ms
Standard USB	2.0
Przekrój przewodu	3 x 1.0 mm ²
Czas trwania alarmu	2 s
Zakres częstotliwości toru radiowego	...	88 ... 108 MHz
Gęstość	~ 1.1 g/cm ³ @ 80 °C
Długość kabla	1.5 m	10.0 m	...
Styk antysabotażowy	NC
Rozpuszczalność topnika	Nie rozpuszcza się w wodzie
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Montaż	Możliwość montażu na ścianie
Zakres częstotliwości SAT	...	950 ... 2150 MHz
Zasilanie	12 V DC
Thumienie przyłączeniowe toru TV	...	2.5 dB
Pobór prądu	max. 80 mA
Thumienie przyłączeniowe toru radiowego	...	2.5 dB
Zakres regulacji kątów	—
Pojemność opakowania	1.4 ml
Thumienie przyłączeniowe toru SAT	...	SAT1 3.5 dB / SAT2 3 dB
Temperatura pracy / wilgotność względna	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • płynna regulacja czułości • Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem ACTIVA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wysoka odporność na zakłócenia • 100% przewód miedziany • 2 x Cu - AWG 30 : Dane + 2 x Cu - AWG 23 : Zasilanie • Solidne wykonanie • Podświetlany wtyk LIGHTNING, Kolor podświetlenia : Biały • Podwójne ekranowanie przewodu • Wzmocnienie włóknem keplarowym 	Kanał zwrotny	<ul style="list-style-type: none"> • Czas przydatności do druku : 36 h • Zachowywanie kleistości : 72 h 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Bardzo elastyczny, idealny do krosowania w szafach RACK 	...
Kolor	Czarny	...	Biały / Jasny szary	Jasno-brązowy	(przezroczysty)	...	Czarny	
Wymiary	...	85 x 80 x 42 mm	208 x 53 x 38 mm	...	27 x 12 x 15 mm	
Srednica kabla	~ 3.5 mm	
Waga	0.03 kg	0.140 kg	0.33 kg	...	0.001 kg	0.160 kg	...	
Wymiary nadajnika lub odbiornika	2100 x 23 x 21 mm	
Waga nadajnika i odbiornika	2.01 kg	
Producent / Marka	Green Cell	...	LEGRAND	AG TERMOPASTY	SATEL	
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00