



	PRZEDWZMACNIACZ ANTENOWY LNA-101 6-69 15 dB	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1800/2 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1201 Mb/s
		
	26.32 PLN 32.37 PLN	420.29 PLN 516.96 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	2 szt.
Zakres	40 MHz ... 800 MHz	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz ,
Kanały	6 - 12 21 - 69	...
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - wbudowana
Wzmocnienie	8 ... 15 dB	...
Wzmocnienie K6 - K12	8 dB ... 10 dB	...
Standardy	...	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Wzmocnienie K21 - K37	12 dB ... 15 dB	...
Prędkość transmisji	...	574 Mb/s + 1201 Mb/s
Wzmocnienie K38 - K60	15 dB ... 13 dB	...
Wzmocnienie K61 - K69	13 dB ... 11 dB	...
Ilość wyjść [typ złączy]	1 szt. (złącze F)	...
Ilość wejść [typ złączy]	1 szt. (zaciski antenowe)	...
Maksymalny poziom wyjściowy	100 dB μ V	...
Szumy	3 dB	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	300 Ω / 75 Ω	...
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Ekranowanie	✓	...
Kontrolki LED	...	Power / System, Link/Act
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Zabezpieczenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK, WPA3
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www

Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • AP, • Range Extender, • WISP
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie	12 V / 33 mA po kablu antenowym	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Przycisk parowania • Przycisk RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Kontrola dostępu • kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • VLAN • Zgodność z IPTV • Zgodność z IPv6 • Obsługa maks. 100 urządzeń • Pokrycie : 370 m²

Temperatura pracy	-30 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	20 % ... 80 %	max. 85 % (bez kondensacji)
Waga	0.025 kg	0.42 kg
Wymiary	60 x 40 x 10 mm	Ø 110 x 155 mm
Producent / Marka	...	CUDY
Gwarancja	2 lata	2 lata