



	ZASILACZ IMPULSOWY ZK-100-8	WKŁADKA TOPIKOWA ETI- D02/35A 35 A 400 V gL/gG E18 ETI
		
	210.00 PLN 258.30 PLN	5.23 PLN 6.43 PLN
Prąd znamionowy	...	35 A
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC	...
Regulacja napięcia wyjściowego	10.8 V ... 13.2 V DC - Potencjometrem	...
Napięcie znamionowe	...	250 V DC, 400 V AC
Wydajność prądowa (łączna)	8 A	...
Charakterystyka bezpiecznika	...	gL/gG
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	1 A	...
Gniazdo bezpiecznika	...	E18
Zabezpieczenie wyjść	1 A Bezpiecznik topikowy	...
Typ	...	D0
Sygnalizacja LED	✓	...
Rozmiar	...	D02
Zabezpieczenie	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Nadnapięciowe 	...
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa	...	50 kA AC, 8 kA DC
Napięcie wejściowe	85 ... 264 V @ 50Hz	...
Moc	100 W (max)	...
Liczba wyjść	8	...
Rodzaj złącza	Zaciski kablowe	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Niskie straty mocy i energii • Mały przyrost temperatury • Wysoka zdolność ograniczania prądu zwarcia • Stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania • Selektywna współpraca z wyłącznikami nadmiarowo prądowymi
Rodzaj obudowy	Metalowa, montowana na ścianę	...

Obudowa	...	Ceramiczna
Zamykanie na klucz	—	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-15 ... 50 °C / 20 ... 90 %	...
Producent / Marka	...	ETI
Waga	1.704 kg	0.012 kg
Wymiary	340 x 210 x 90 mm	Ø 15 x 36 mm Ø 13.3 mm (A)
Gwarancja	2 lata	2 lata