







	TESTER GNIAZD SIĘCIOWYCH Z FUNKCJĄ SPRAWDZANIA RCD UT-07B-EU UNLT	KAMERA IP IPC-PDW5849-A180-F2-ASTE-0360B PANORAMICZNA Full-Color WiMind - 7.3 Mpx 2 X 3.6 mm DAHUA	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-RGBW-WC/RF 2.4 GHz, RGBCT (RGBWW) 12... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	PASTA CZYSZCZĄCA PEVALIN PROFESSIONAL 250 TUBKA 250 ml TESA	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED Wi-Fi 2.4 GHz, RGBCT (RGBWW) 12... 48 V DC MiBOXER / Mi-Light	PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED-FUT096 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW MiBOXER / Mi-Light
						
	36.11 PLN 44.42 PLN	4264.00 PLN 5244.72 PLN	49.92 PLN 61.40 PLN	33.80 PLN 41.57 PLN	65.25 PLN 80.26 PLN	36.55 PLN 44.96 PLN
Standard	...	IP
Opakowanie	Tubka 250 ml
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCT/CCT/MONO) 12-24V	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCT/CCT/MONO) 12-24V	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V
Liczba kanałów	4
Napięcie znamionowe	230 V AC	...	12 ... 24 V DC	...	12 ... 48 V DC	...
Maksymalne łączne obciążenie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V	...
Całkowity maksymalny prąd	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)	...	6 A / Kanał, 15 A (łącznie)	...
Liczba wejść	1	...	1	...
Liczba wyjść	5 (zasilanie)	...	5 (zasilanie)	...
Rozdzielczość	...	4096 x 1800 - 7.3 Mpx, 3840 x 1680 - 6 Mpx, 3840 x 1080 - 4.1 Mpx, 2880 x 1264 - 3.6 Mpx, 1920 x 832 - 1.6 Mpx
Przetwornik	...	2 x 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2 x 3.6 mm
Kąt widzenia	...	180 °
Typ złącza	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania	...	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Czułość	...	0.0005 Lux / F1.0 (kolor)
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz	...	• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, • 2.4 GHz	2.4 GHz
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m	...	30 m	30 m
Interfejs RS-485	...	---
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Test RCD (test wyłącznika różnicowo-prądowego) : ~ 30 mA • Test położenia przewodu fazowego • Sygnalizacja braku uzziemienia • Sygnalizacja braku fazy • Sygnalizacja braku przewodu neutralnego • Sygnalizacja zmiany miejscami fazy i uzziemienia • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uzziemienia oraz braku uzziemienia 	...	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-W-WC / LED-RGBW / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota	...	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota, • Możliwość pracy z każdym rodzajem taśmy LED	Dotykowe przyciski sterujące
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wbudowany głośnik • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 60 °C
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 7.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	---	...	• Android: Darmowa aplikacja MiBoxer , • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja MiBoxer Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka WL-BOX2 • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja parkowania • detekcja zgromadzenia ludzi • liczenie ludzi - Obsługa zarządzania obszarem lub kolejką oraz możliwość konfiguracji do 4 reguł
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automagiczny balans bieli • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odcięcie lustrzane obrazu • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at). • ePoE • 12 V DC / 750 mA 	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 11.8 W @ PoE • ≤ 10.5 W @ 12 V
Obudowa	...	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały	Biały	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP40	IP67
Klasa ochrony mechanicznej
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.08 kg	0.97 kg	0.03 kg	...	0.06 kg	0.05 kg (bez baterii)
Wymiary	65 x 65 x 72 mm	Ø 122 x 132 mm	75 x 36 x 17 mm	...	124 x 37 x 22 mm	120 x 53 x 21 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNIT	DAHUA	MIBOXER / Mi-Light	TESA	MIBOXER / Mi-Light	MIBOXER / Mi-Light
Gwarancja	2 lata	5 lat	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata