

	KAMERA IP DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision	SWITCH POE GTX-A1-06-42 4-PORTOWY	Switch RG-ES105GD 5- PORTOWY REYEE
			
	1645.00 PLN 2023.35 PLN	152.00 PLN 186.96 PLN	137.00 PLN 168.51 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
System skanowania	Progresywny
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Wydajność przełączania	10 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	7.44 Mpps
Porty LAN	...	• 4 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink	5 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps
Liczba wentylatorów	—
Zarządzanie	...	—	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Diody LED	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act	...
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 99 ° (nasze testy)
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 4 x Port LAN & PoE	10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Tryby pracy	...	• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 4 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 5, 6 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Maksymalna moc wyjściowa	...	• 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 4	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Maksymalna sumaryczna moc	...	65 W	...
Tablica adresów MAC	...	1k	2k
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Certyfikaty	...	CE, FCC Class B	FCC, CE
Zabezpieczenia	...	Przeciwprzepięciowe ± 3 kV	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	18.12
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA 	100 ... 265 V AC	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12 W @ PoE (802.3af) • ≤ 10.5 W @ 12 V DC 	...	≤ 5 W
Obudowa	Compact, Aluminium
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	0 °C ... 40 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Waga	1.14 kg	0.6 kg	0.2 kg
Wymiary	Ø 105 x 288 mm	190 x 130 x 35 mm	119 x 66 x 24 mm
Producent / Marka	Hikvision	...	RUIJIE / REYEE
SAP Code	311312523
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata