






	<b>SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SPL-2010-O SATEL</b>	<b>INTELIGENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI SBW-02 WI-FI, SUPLA 12...24 V AC/DC ZAMEL</b>	<b>PANEL OŚWIELENIOWY B-RLF19-1U-B</b>	<b>KAMERA IP DH-IPC-HDW4631EMP-A - 6.3 Mpx 3.6 mm DAHUA</b>	<b>WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/6.8-OXY*P10</b>
					
	158.00 PLN 194.34 PLN	255.00 PLN 313.65 PLN	66.97 PLN 82.37 PLN	991.00 PLN 1218.93 PLN	6.22 PLN 7.65 PLN
Standard	...	...	...	TCP/IP	...
Współpraca	...	SUPLA	...	...	...
Poziom natężenia dźwięku	120 dB	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	1/2.9" STARVIS™ CMOS	...
Moc	...	...	5 W - LED	...	...
Zastosowanie	...	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	...	...	...
System skanowania	...	...	...	Progresywny	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V AC/DC	...	...	...
Akumulator wewnętrzny	—	...	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Wielkość matrycy	...	...	...	6.3 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	—	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	3 A	...	...	...
Rodzaj złącza	...	...	...	...	*F Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	...	Wkręcane
Liczba wejść	...	2	...	...	...
Mocowanie ekranu	...	...	...	...	Wkręcanie
Liczba wyjść	...	2	...	...	...
Maksymalny pobór prądu	550 mA	...	...	...	...
Mocowanie żyły	...	...	...	...	—
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	Rack 19"	...	Kabel koncentryczny
Srednica kabla	...	...	...	...	max. 6.8 ± 0.05 mm
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...
Impedancja	...	...	...	...	75 Ω
Materiał	...	...	Stal, malowanie proszkowe	...	Metal
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień świetlny : 405 lm</li> <li>• Barwa światła : Zimna, 6500 K</li> <li>• CRI &gt; 80</li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> <li>• Długość przewodów : - 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16</li> <li>- 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7</li> <li>• Prosty i szybki montaż urządzenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Gumka uszczelniająca</li> <li>• Powłoka ochronna - oksydowana</li> </ul>	
Rozdzielczość	...	...	...	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Temperatura pracy	-35 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	...	...	...
Obiektów	...	...	...	3.6 mm	...
Kąt widzenia	...	...	...	• 69 ° (dane producenta) • 72 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	50 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	> 50 dB	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—	...
Audio	...	...	...	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku	...
Przepływność (bitrate)	...	...	...	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	20 kl/s @ 6.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	...	...	...	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
WEB Server	...	...	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20	...
ONVIF	...	...	...	16.12	...
Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczernieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Analiza IVS : zmiana sceny, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>	...
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777	...
Port ONVIF	...	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Kolor	Pomarańczowy	Zielony	Czarny (RAL 9005)	Biały	...
Wandaloodporna	...	...	...	-	...
Zasilanie	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)	...	220 ... 240 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ePoE,</li> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	...	...	< 6 W	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...	Dome, Metalowa	...
Klasa szczelności	...	IP20	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Wymiary	300 x 200 x 90 mm	47 x 47 x 20 mm	484 x 45 x 32 mm	Ø 106 x 94 mm	11 mm x 22 mm
Waga	1.18 kg	0.037 kg	0.38 kg	0.5 kg	0.004 kg
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, czeski	...
Producent / Marka	SATEL	ZAMEL	...	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata