



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801CM-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA	OBUDOWA HERMETYCZNA SH-410/310/203 407 x 307 x 203 mm
		
	221.38 AUD 272.30 AUD	175.70 AUD 216.11 AUD
Materiał wykonania	...	Aluminium PA11
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Płyta mocująca	...	258 x 358 mm - Metalowa
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hermetyczna • Gumowa uszczelka • Właściwości aluminium PA11 : <ul style="list-style-type: none"> - Wysoka odporność na korozję, w tym w warunkach morskich i środowisku przemysłowym - Dobra wytrzymałość na rozciąganie - Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa materiału • Otwory na przewody od dołu : Ø 21 mm - 3 szt., Ø 16 mm - 3 szt. • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie • Klasa szczelności : IP66 • Obudowa wandaloodporna (IK10)
Wymiary zewnętrzne obudowy	...	407 x 307 x 203 mm
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Wymiary wewnętrzne	...	390 x 290 x 180 mm
Kąt widzenia	106 °	...

Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 350 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.2 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Jasny szary (RAL 7035)
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.34 kg	2.39 kg
Wymiary	167 x 70 x 70 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata