


	ZASILACZ ZR48-158/R10 48 V DC 3.3 A	MODUŁ PODŁĄCZENIA CZUJEK ANALOGOWYCH JA-111H	WTYK MODULARNY EKRANOWANY RJ45T/6- EKRAN*P100 TYP EZ
			
	240.69 PLN 296.05 PLN		40.00 PLN 49.20 PLN
Współpraca	...	JABLOTRON 100	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Zasilanie	...	Magistrala BUS 12 V	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Pobór prądu	...	2 mA	...
Środowisko pracy	...	II EN 50131-1	...
Rodzaj złącza	Wtyk RJ-45 - 8 pin
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	...
Napięcie zasilania	wyberane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Mocowanie żyły	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów
Przeznaczenie	Skrętka komputerowa
Częstotliwość napięcia zasilania	47 ... 63 Hz
Materiał	PET
Moc zasilacza	160 W
Przykładowe zastosowanie	FTP kat. 6
Napięcie wyjściowe	48 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	45.6 V ... 52.8 V DC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-240T
Wydajność prądowa zasilacza	3.3 A
Sprawność	89 %
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	> 700000 h - Telcordia SR-332
Producent / Marka	DELTA	JABLOTRON	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwpzepięciowe • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe
Typ obudowy	1 U Rack 10"

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 80 %
Waga	0.57 kg	0.008 kg	0.002 kg
Wymiary	256 x 44 x 99 mm	28 x 23 x 14 mm	...
Gwarancja	5 lat	2 lata	2 lata