




	OBUDOWA HERMETYCZNA INDUSTRIAL/170X135/EPN IP65 Elektro-Plast	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2.4 GHz 300 Mb/s	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO
			
	40.16 PLN 49.40 PLN	201.60 PLN 247.97 PLN	5.29 PLN 6.51 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz	...
Zastosowanie	Do zastosowań teleinformatycznych	...	Współpraca z oświetleniem LED RGBW
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Szerokość taśmy	12 mm
Izolacja napięciowa	400 V
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE	...
Maksymalne napięcie zasilania	48 V
Kolor	Szary RAL7035	...	Biały
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G	...
Klasa szczelności	IP65	...	—
Wytrzymałość mechaniczna	IK07
Prędkość transmisji	...	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 50 Mb/s	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN	...
Czułość odbiornika	...	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm	...
Moc nadajnika	...	< 27 dBm @ 2.4 GHz	...
Kontrolki LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM	...
Typ sieci	...	• 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz	...
LTE	...	✓	...

QSS	...	—	...
WDS	...	—	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC 	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Hermetyczna • Gumka uszczelniająca • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie • Pokrywa przykręcana na wkręty • Możliwość plombowania • Odporność na promieniowanie UV • Zgodność z normami PN-EN 60670-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS/RESET • Obsługa DHCP client/server • lista klientów DHCP • Routing statyczny • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 5 V / 2 A przez port micro USB 	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.443 kg	0.32 kg	0.002 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 164 x 162 x 129 mm - Wymiary wewnętrzne • 176 x 170 x 135 mm - Wymiary zewnętrzne 	200 x 145 x 49 mm	28 x 20 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	ALINK	ORNO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata