

	<a href="#">UCHWYT KAMERY TR-JB04-C-IN UNIVIEW</a>	<a href="#">MOBILNA KAMERA AHD PROTECT-C360 - 1080p 3.6 mm</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 MH4PU-SV-BP</a>	<a href="#">OSŁONA KABLOWA KP-8X450</a>	<a href="#">OPTYCZNY CZUJNIK SABOTAŻOWY SX6-TO SATEL</a>
					
	99.72 PLN 122.66 PLN	240.55 PLN 295.88 PLN	76.86 PLN 94.54 PLN	40.29 PLN 49.56 PLN	41.00 PLN 50.43 PLN
Srednica uchwytu	Ø 145 mm	...	...	...	...
Detekcja	...	...	...	...	Zapiankowania
Standard	...	AHD	...	...	...
Odpowiedni dla kamer	UNIVIEW	...	...	...	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Sony CMOS	...	...	...
Sygnalizacja alarmu	...	...	...	...	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej
Materiał	Stop aluminium	...	...	Stal nierdzewna	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...	...	...
Złącza	...	...	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A	...	...
Dystans od powierzchni montażu	40 mm	...	...	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p	...	...	...
Standard USB	...	...	3.0	...	...
Obiektyw	...	3.6 mm	...	...	...
Kąt widzenia	...	110 °	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	-25 °C ... 55 °C
Wybrane cechy	...	...	• Solidne wykonanie • Możliwość zamontowania na krawędzi blatu lub ramce monitora za pomocą zintegrowanej klamry skręcanej	Metalowe końcówki	...
Zasięg oświetlacza IR	...	15 m	...	...	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...	...	...
Audio	...	—	...	...	...
Wybrane funkcje	...	• Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • Obrotowy korpus	...	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...	ORICO	...	SATEL
Menu ekranowe OSD	...	—	...	...	...
Obudowa	...	Metalowa	Aluminium + Tworzywo sztuczne	...	...
Kolor	Biały	Czarny	...	Srebrny	...
Klasa szczelności	...	IP69	...	...	...
Zastosowanie	...	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	...	...	SD-6000
Zasilanie	...	12 V DC / 250 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	...	...	12 V DC / 45 mA
Pobór mocy	...	3 W	...	...	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...	...	...
Długość przewodu	...	0.4 m	150 cm	...	...
Waga	0.29 kg	0.28 kg	0.09 kg	0.12 kg	0.012 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	Ø 145 x 40 mm	90 x 77 x 63 mm	89 x 46 x 23 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 8 mm - Średnica wewnętrzna,</li> <li>• Ø 13.5 mm - Średnica zewnętrzna,</li> <li>• 510 mm - Długość ( Osłona kablowa )</li> <li>• 610 mm - Długość całkowita</li> </ul>	98 x 54 mm
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata