






	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REVEE	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REVEE	MODUŁ M-SM4 VIDOS DUO	FILTR DC FDC-08 DO ZASILACZY IMPULSOWYCH	UCHWYT BIURKOWY MONITORA MC-717 MACLEAN	KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY- LT500D 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s + 300 Mb/s
							
	497.00 PLN 611.31 PLN	621.00 PLN 763.83 PLN	122.02 PLN 150.08 PLN	39.97 PLN 49.16 PLN	154.86 PLN 190.48 PLN	944.00 PLN 1161.12 PLN	275.13 PLN 338.41 PLN
Maksymalny prąd	0.8 A
Współpraca	Wideodomofony 2- przewodowe VIDOS DUO
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...
Interfejs	2-przewodowy
Zasięg odczytu kart	1 ... 3 cm	...
Typ złącz zasilania	2.1/5/5 mm wtyk
Standard mocowania	VESA 100 x 100, 75 x 75
Sygnalizacja stanu pracy	Sygnalizacja LED
Wbudowana klawiatura	—	...
Typ obudowy	2.1/5.5 mm gniazdo
Montaż	montaż na szynie DIN, TS-35
Praca autonomiczna	✓	...
Rozmiar TV w calach	13 " ... 27 "
Współpraca z akumulatorem	—	...
Nośność	8 kg
Linie wejściowe	3	...
Linie wyjściowe	3	...
Czas identyfikacji	< 1.5 s	...
Kolor	Srebrny / Czarny
Pochylenie w pionie	-35 ° ... 35 °
Obrót w poziomie	180 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360 °
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • Wiegand • LAN 	...
Interfejs RS-485	✓	...
Interfejs RS-232	—	...
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz, 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz, 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Interfejs Wiegand	✓	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
USB	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Antena dookoła Wi-Fi, Zintegrowana, 5 dBi, • 2 x Antena dookoła 4G LTE, 5 dBi / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów	...
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—	—
Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 867 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
Porty LAN	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału	Power, INTERNET, LTE, 4 x Ethernet
Gniazdo SIM	1 x nano SIM
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP 	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP
DDNS	—	—	✓
Serwer DHCP	✓	✓	✓
Aktualizacja firmware	✓	✓	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP	192.168.110.1	192.168.110.1	192.168.1.108	...
Klasa szczelności	—	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall 	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall 	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	Przeglądarka www
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	< 20 dBm
Obsługiwane języki	angielski	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	—	—
Pobór mocy	max. 18 W	max. 30 W
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy • Wbudowany czytnik linii papilarnych • Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia) • Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych • Zdalna weryfikacja dostępu • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi • 30000 zaindeksowanych użytkowników • Możliwość konfiguracji grup dostępu • 128 harmonogramów czasowych • 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu • Ustawienia świateczne • Anti-passback • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • Programowanie zdalne z komputera
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	-10 °C ... 45 °C	-10 ... 55 °C	-10 °C ... 45 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	5 ... 90 % (bez kondensacji)	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)	24 V DC	12 V DC / 1 A	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.36 kg	0.66 kg	0.13 kg	0.02 kg	2.25 kg	0.22 kg	0.316 kg
Wymiary	91 x 91 x 181 mm	119 x 119 x 200 mm	89 x 72 x 45 mm	26 x 21 x 16 mm	117 x 246 x 468 mm	115 x 115 x 32 mm	242 x 175 x 38 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE	VIDOS DUO	DELTA	MACLEAN	DAHUA	CUDY
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00