






	ADAPTER USB-W-C/HDMI- W/2M 2.0 m	MODUŁ WIDEODOMOFONU DS- KD8003-IME1(B)/SURFACE/EU Hikvision	WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS- KV8113-WME1(C)/SU Wi-Fi /IP Hikvision	GNAZDO KOŃCOWE LE-764551 TV Niloe LEGRAND	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW AX-PIXEL- TWIN RED EAGLE
					
	5.71 CHF 7.02 CHF	230.21 CHF 283.16 CHF	230.67 CHF 283.72 CHF	7.24 CHF 8.91 CHF	22.66 CHF 27.87 CHF
Rozdzielczość	1920 x 1080
Kompatybilność	...	Hikvision - DS-KD-xx
Standard mocowania	VESA 75, 100
Przetwornik	...	2.1 Mpx CMOS	2 Mpx
Przewód	Wtyk USB-C - Wejście / Wtyk HDMI - Wyjście
Oświetlacz LED	—
Rozmiar TV w calach	13 " ... 27 "
Materiał	PVC
Czujnik PIR	—
Nośność	2 x 8 kg
Zakres częstotliwości TV	5 ... 68 MHz 120 ... 862 MHz	...
Rozdzielczość kamery	...	1920 x 1080 - 1080p
Długość przewodu	2.0 m
Kąt widzenia kamery	...	146 °	124 °
Przycisk dzwonka	...	1 szt.	1 szt.
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	1 dB	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	13.56 MHz S50
Pochylenie w pionie	-60 ° ... 60 °
Zastosowanie	Seria produktów Niloe	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.264
Oświetlacz IR	...	✓	✓
Zasięg transmisji bezprzewodowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Obrót w poziomie	360 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360 °
Ethernet	...	10/100 Mb/s
Standard USB	3.1 - Obsługa MHL
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, RTSP
Interfejs sieciowy	• Ethernet • Wi-Fi
Wyjścia przekaźnikowe	...	2 x NO/NC
Interfejs RS-485	✓
Średnica kabla	~ 4 mm
Wyjście wideo	—
Format wideo	H.264
Obsługiwane formaty audio	G.711
Wejścia alarmowe	...	4 szt.	4 szt.
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa rozdzielczości 4K, • Digital Audio - 8 Kanałów • Plug & Play 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Wideodomofon jest montowany natynkowo

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Komunikacja dwukierunkowa, • Redukcja szumu i echa • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Wideodomofon jest montowany natynkowo • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego • Klasa odporności mechanicznej : IK08
Obudowa	...	Metalowa	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Mocowanie	Natynkowe	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Kolor	Czarny + Szary	Grafitowy	Czarny + Szary	...	Czarny
Klasa szczelności	...	IP65	IP65
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy	...	≤ 5 W	< 10 W (praca)
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 53 °C
Waga	0.06 kg	0.6 kg	0.38 kg	0.059 kg	2.99 kg
Wymiary	...	107 x 117 x 46 mm	174 x 91 x 33 mm	76 x 76 x 40 mm	805 x 518 x 100 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision	Hikvision	LEGRAND	RED EAGLE
SAP Code	...	305303872	305303880
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata