




	INTELIENTNY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA ATLO-VR1-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart	ZAŚLEPKA GNIAZDA SFP PPZO-SFP/B	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP 3.6 mm DAHUA
			
	99.87 PLN 122.84 PLN	1.71 PLN 2.10 PLN	856.00 PLN 1052.88 PLN
Przeznaczenie	...	Zaślepka gniazda SFP	...
Zastosowanie	sterowanie nawadnianiem
Materiał	...	Guma	...
Typ (rozmiar)	3/4 "
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Ciśnienie robocze	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi
Czas otwarcia/zamknięcia	5 ... 10 s
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	15 m
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	87 °
Zasięg oświetlacza IR	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk), • opóźnienie po deszczu : 24, 48, 72 h - urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz, • dostęp zdalny - bramka Bluetooth/Wi-Fi, • kontrola głosem • Dioda STATUS • Niski pobór prądu • Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie • Adapter 3/4" / 1/2" (w zestawie)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Menu ekranowe OSD	✓
Temperatura pracy	4.5 °C ... 45 °C
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)	...	12 V DC / 800 mA
Pobór mocy	≤ 9.6 W

Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS) + Nylon, Odporna na promieniowanie UV, Wodoodporna	...	Compact, Aluminium
Kolor	Czarny	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP55	...	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.3 kg	0.0005 kg	0.75 kg
Wymiary	138 x 110 x 47 mm	15 x 14 x 9 mm	244 x 90 x 90 mm
Producent / Marka	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat