

	SWITCH POE SF1005P 4-PORTOWY DAHUA	DYSK DO REJESTRATORA HDD-ST3000VX015 3TB 24/7 SkyHawk SEAGATE	KABEL KONCENTRYCZNY CTF-113/ZEL
			
	11538.46 HUF 14192.31 HUF	39261.54 HUF 48291.69 HUF	232.69 HUF 286.21 HUF
Interfejs	...	SATA 6 Gb/s	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Kabel koncentryczny	CTF 113
Format szerokości	...	3.5 "	...
Pamięć cache	...	256 MB	...
Żyła wewnętrzna	Ø 1.13 mm Cu Drut
Dielektryk	Ø 4.8 mm PE (fizycznie spieniony)
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink
Zarządzanie	—
Ekran	Folia Al/PET/Al - Żelowana
Diody LED	Power, PoE, Link/Act
Oplot	Drut Al
Technologia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie układowe ImagePerfect™ zostało zaprojektowane z myślą o zapewnianiu płynnej rejestracji materiału wideo przy całodobowym obciążeniu systemów monitoringu • Wbudowana funkcja odzyskiwania danych w celu nieprzerwanego strumieniowania wideo • Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie • Zoptymalizowany do obsługi do 64 jednostrumieniowych kamer HD • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 1 000 000 h 	...

Gęstość oplotu	90 %
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	...	✓	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 7 mm PE
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 1 Port Uplink
Kolor powłoki	Czarny
Impedancja	75 Ω ± 3 Ω
Pojemność	...	3 TB	52 pF/m
Rezystancja żyły dla prądu stałego	17 Ω/km
Skuteczność ekranowania	> 90 dB
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Tłumienie niedopasowania	28 dB @300MHz 26 dB @900MHz 23 dB @2150MHz
Współczynnik skrócenia fali	85 %
Tryby pracy	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Kensington Lock • Możliwość montażu na ścianie
Certyfikaty	CE
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV

Obudowa	Desktop, Metalowa
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	3.9 dB @ 50 MHz 7.8 dB @ 200 MHz 12.3 dB @ 450 MHz 17 dB @ 860 MHz 18.6 dB @ 1000 MHz 21.9 dB @ 1350 MHz 25.2 dB @ 1750 MHz 28.2 dB @ 2150 MHz 33.8 dB @ 3000 MHz
Zasilanie	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.28 kg	0.43 kg	38.4 kg/km
Wymiary	130 x 85 x 26 mm
Producent / Marka	DAHUA	SEAGATE	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata