






	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/1A/5.5*P100	ANTENA RADIOWA 1/RUZ/PM-B/88-108/S	WPUST PRZESUWNY Z KULKĄ PV-WPZK	SZAFKA RACK WISZĄCA DWUSEKCYJNA EPRADO- R19-6U/550/2S	SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-12U/450-BLUE
					
	9292.31 CZK 11429.54 CZK	347.26 CZK 427.13 CZK	5.66 CZK 6.96 CZK	2747.08 CZK 3378.91 CZK	2412.31 CZK 2967.14 CZK
Szerokość wewnętrzna	19 "	19 "
Typ gwintu	M8
Materiał wykonania	Aluminium
Zakres częstotliwości	...	88 ... 108 MHz
Wysokość wewnętrzna	6 U	12 U
Zysk energetyczny	...	-6 dB
Głębokość wewnętrzna	320 mm	390 mm
Szerokość zewnętrzna	600 mm	600 mm
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Polaryzacja	...	Pozioma / Pionowa
Wysokość zewnętrzna	367 mm	640 mm
Identyfikator modelu	12V/1A/5.5*P100
Impedancja	...	75 Ω
Głębokość zewnętrzna	550 mm	450 mm
Napięcie wejściowe	100 - 240 V AC
Otwory na wentylatory	105 x 105 mm (2 miejsca)	105 x 105 mm (2 miejsca)
Nośność	30 kg	60 kg
Wejściowa częstotliwość prądu przemienne	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	12.0 V DC
Prąd wyjściowy	1.0 A
Kolor	Czarny, RAL9004	Czarny RAL9004
Moc wyjściowa	12.0 W
Średnia sprawność podczas pracy	83.0 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	67.1 %
Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Tylne: metalowe, uchylne • Przednie drzwi mogą być montowane jako lewe lub prawe 	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatrzaskowe
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	< 0.10 W
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Regulacja napięcia wyjściowego	—
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe
Liczba wyjść	1 szt.
Typ złącz zasilania	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V Wtyk • 12 V - 2.1/5.5 mm Wtyk prosty
Typ obudowy	Obudowa wtyczkowa
Długość przewodu	1 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Ilość elementów : 2 Maksymalna średnica masztu : 43 mm W zestawie : Sumator zespolony z symetryzatorem antenowym 	...	<ul style="list-style-type: none"> Otwory na przewody od góry i od dołu Wylamywane przepusty kablowe : 2 szt. 115 x 45 mm - od góry 2 szt. 115 x 45 mm - od dołu W zestawie 4 kluczyki 4 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń 	<ul style="list-style-type: none"> Otwory na przewody od góry i od dołu Zdejmowane ściany boczne Możliwość odkręcenia tylnej ścianki Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych Rozstaw szyn montażowych : 490 mm W zestawie 2 kluczyki Szyny Rack do montażu urządzeń - 4 szt.
Waga	0.125 kg	0.49 kg	0.004 kg	16.8 kg	22.1 kg
Producent / Marka	EPRADO	EPRADO
Wymiary	80 x 55 x 75 mm	Ø 570 x 790 mm	22 x 13 x 12 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata