



	<a href="#">UNIWERSALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY KONTAKT- U/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA</a>
		
	24.79 PLN 30.49 PLN	944.00 PLN 1161.12 PLN
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Opakowanie	Spray 400 ml	...
Zasięg odczytu kart	...	1 ... 3 cm
Zastosowanie	Odtłuszczanie i mycie podzespołów i styków	...
Wbudowana klawiatura	...	—
Praca autonomiczna	...	✓
Współpraca z akumulatorem	...	—
Linie wejściowe	...	3
Linie wyjściowe	...	3
Czas identyfikacji	...	< 1.5 s
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• Wiegand</li> <li>• LAN</li> </ul>
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs RS-232	...	—
Interfejs Wiegand	...	✓
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	—
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Zasilanie	...	12 V DC / 1 A

Wybrane cechy	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy</li> <li>• Wbudowany czytnik linii papilarnych</li> <li>• Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych</li> <li>• Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia)</li> <li>• Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Zdalna weryfikacja dostępu</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li> <li>• Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</li> <li>• Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi</li> <li>• 30000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Możliwość konfiguracji grup dostępu</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu</li> <li>• Ustawienia świąteczne</li> <li>• Anti-passback</li> <li>• Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> </ul>
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wymiary	Ø 66 x 187 mm	115 x 115 x 32 mm
Waga	0.35 kg	0.22 kg
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	DAHUA
Gwarancja	...	3 lata