





|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2123G2-I(4MM) ACUSENSE - 1080p Hikvision</a> | <a href="#">BEZPIECZNIK B-10000*P10</a>  | <a href="#">WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY LE-410919 JEDNOFAZOWY, TYP AC 30 mA 10 A LEGRAND</a>  |
|  |        |  |   |
|  | 953.00 PLN<br>1172.19 PLN   | 6.01 PLN<br>7.39 PLN   | 192.19 PLN<br>236.39 PLN   |
| Standard                                 | TCP/IP  | ...  | ...  |
| Przetwornik                              | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS   | ...  | ...  |
| Wielkość matrycy                         | 2.1 Mpx   | ...  | ...  |
| W opakowaniu                             | ...   | <b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>   | ...  |
| Rodzaj urządzenia                        | ...   | ...  | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Jednofazowy, Typ AC, charakterystyka B   |
| Typ bezpiecznika                         | ...   | Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)   | ...  |
| Znamionowy prąd różnicowy                | ...   | ...  | 30 mA  |
| Prąd znamionowy                          | ...   | 10 A   | 10 A   |
| Maksymalne napięcie                      | ...   | 250 V AC   | ...  |
| Maksymalny spadek napięcia               | ...   | 100 mV   | ...  |
| Rozdzielczość                            | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p  | ...  | ...  |
| Ilość biegunów                           | ...   | ...  | 2  |
| Obiektyw                                 | 4 mm  | ...  | ...  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa | ...   | ...  | 6000 A   |
| Czas zwłoki dla 10A                      | ...   | 20 ... 300 ms  | ...  |
| Napięcie znamionowe                      | ...   | ...  | 230 V AC / 50 Hz   |
| Kąt widzenia                             | • 87 ° (dane producenta)<br>• 82 ° (nasze testy)  | ...  | ...  |
| Typ złącz                                | ...   | ...  | zaciski skręcane   |
| Zasięg oświetlacza IR                    | 30 m  | ...  | ...  |
| Interfejs RS-485                         | —   | ...  | ...  |
| Wybrane cechy                            | ...   | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3</li> <li>• Przewidziane miejsce na kartkę z opisem</li> <li>• Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych</li> </ul> |
| Metoda kompresji obrazu                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   | ...  | ...  |
| Szerokość w modułach 17.5 mm             | ...   | ...  | 2  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe               | —   | ...  | ...  |
| Audio                                    | —   | ...  | ...  |
| Gniazdo karty pamięci                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                  | ...  | ...  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego  | 25 kJ/s @ 1080p   | ...  | ...  |
| Interfejs sieciowy                       | 10/100 Base-T (RJ-45)   | ...  | ...  |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

|                                       |   |             |  |
|---------------------------------------|---|-------------|--|
| Protokoły sieciowe                    | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE   | ...         | ...  |
| WEB Server                            | Wbudowany   | ...         | ...  |
| Maks. liczba użytkowników on-line     | 6   | ...         | ...  |
| ONVIF                                 | 18.12   | ...         | ...  |
| Dostęp z telefonu komórkowego         | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>  | ...         | ...  |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  | ...         | ...  |
| Domyślny adres IP                     | 192.168.1.64  | ...         | ...  |
| Porty dostępu przez www               | 80  | ...         | ...  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC   | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  | ...         | ...  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną  | 8000  | ...         | ...  |
| Port ONVIF                            | 80  | ...         | ...  |
| RTSP URL                              | • Strumień główny :<br>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/<br>- z autoryzacją<br>• Strumień pomocniczy :<br>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/<br>- z autoryzacją  | ...         | ...  |
| Wybrane funkcje                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy</li> </ul> | ...         | ...  |
| Zasilanie                             | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 500 mA  | ...         | ...  |
| Pobór mocy                            | • ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af)<br>• ≤ 6 W @ 12 V DC  | ...         | ...  |
| Obudowa                               | Dome, Metalowa  | ...         | Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35 |
| Wandaloodporna                        | IK10  | ...         | ...  |
| Klasa szczelności                     | IP67  | ...         | ...  |
| Kolor                                 | Biały   | ...         | ...  |
| Temperatura pracy                     | -30 °C ... 60 °C  | ...         | ...  |
| Waga                                  | 0.53 kg   | ...         | 0.22 kg  |
| Wymiary                               | Ø 111 x 85 mm   | Ø 5 x 20 mm | 36 x 83 x 75 mm                                |


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

|                    |   |        |         |
|--------------------|---|--------|---------|
| Obsługiwane języki | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski | ...    | ...     |
| Producent / Marka  | Hikvision   | DELTA  | LEGRAND |
| SAP Code           | 311313999   | ...    | ...     |
| Gwarancja          | 3 lata  | 3 lata | 2 lata  |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00