


	INTELIENTNY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA ATLO-VR1-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart	POTRÓJNY INTELIENTNY DOTYKOWY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-TB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D0T-IRPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision
			
	99.87 PLN 122.84 PLN	44.00 PLN 54.12 PLN	205.00 PLN 252.15 PLN
Typ (rozmiar)	3/4 "
Zastosowanie	sterowanie nawadnianiem	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Ciśnienie robocze	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Czas otwarcia/zamknięcia	5 ... 10 s
Moc maksymalna	...	300 W (dla każdego wyjścia)	...
Prąd znamionowy	...	max. 10 A	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	15 m
Liczba przycisków	...	3 (dotykowe)	...
Liczba wyjść	...	3	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL
Obiektyw	2.8 mm
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD	✓

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk), • opóźnienie po deszczu : 24, 48, 72 h - urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz, • dostęp zdalny - bramka Bluetooth/Wi-Fi, • kontrola głosem • Dioda STATUS • Niski pobór prądu • Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie • Adapter 3/4" / 1/2" (w zestawie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %	...
Pobór mocy	≤ 2.2 W
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)	...	12 V DC / 180 mA
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS) + Nylon, Odporna na promieniowanie UV, Wodoodporna	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)	Compact, Plastikowa
Temperatura pracy	4.5 °C ... 45 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP55	...	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.3 kg	0.142 kg	0.15 kg
Wymiary	138 x 110 x 47 mm	86 x 86 x 34 mm	Ø 70 x 138 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski

Producent / Marka	Hikvision
SAP Code	300511945
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00