



	INTELIĞENTNY DOTYKOWY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-TB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	PANEL DYSTRYBUCJI NAPIĘĆ A19-TS-35/PD-3U
		
	39.23 PLN 48.25 PLN	172.02 PLN 211.58 PLN
Szerokość	...	19 "
Wysokość	...	3 U
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe
Klasa szczelności	...	IP20
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Przeznaczenie	...	RACK 19"
Moc maksymalna	300 W	...
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Liczba przycisków	1 (dotykowy)	...
Liczba wyjść	1	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprowadowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustawianie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profilu RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszyczkami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm
Obudowa	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)	...
Kolor	Biały	Czarny (RAL 9005)
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...
Waga	0.124 kg	2.06 kg
Wymiary	86 x 86 x 34 mm	445 x 125 x 55 mm Wymiary wewnętrzne 481 x 132 x 135 mm Wymiary zewnętrzne
Producent / Marka	...	PULSAR
Gwarancja	2 lata	2 lata