




	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X0.5	KABEL DO TAŚMY LED AD-TL-6498/25M 25 m ORNO	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3 ROGER
			
	1.30 PLN 1.60 PLN	37.42 PLN 46.03 PLN	1750.00 PLN 2152.50 PLN
Długość kabla	...	25 m	...
Ilość obsługiwanych przejść	3 (dwukierunkowe)
Ilość obsługiwanych czytników	12
Zastosowanie	...	Taśmy LED (jednokolorowa)	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Żyła wewnętrzna	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Linka	2 x Ø 0.35 mm - Linka	...
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Ilość stref dostępu	6
Ilość stref alarmowych	6
Powłoka zewnętrzna	PVC	2 x Ø 1.6 mm - PVC	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah
Kolor powłoki	Bezbarwny	Czarny + Czerwony	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485
Wybrane cechy	...	Do zastosowań wewnętrznych	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.14 kg
Wymiary	175 x 72 x 30 mm
Producent / Marka	...	ORNO	ROGER
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata