




	<a href="#">ZASILACZ UPS TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 600 VA IPS</a>	<a href="#">INTELIGENTNY ROZGAŁEŹNIK ELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY SL-PS34 Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	708.49 NOK 871.44 NOK	389.87 NOK 479.54 NOK
Typ zasilacza	Line-interactive	...
Moc czynna	360 W	...
Moc pozorna	600 VA	...
Napięcie znamionowe	...	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	...	4000 W
Napięcie wejściowe	162 V ... 295 V AC	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Liczba gniazd sieciowych	...	2 szt.
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Typ gniazda	...	CEE 7/3 (Schuko)
Napięcie wyjściowe	230 V AC $\pm$ 5 % (aproksymowana sinusoida)	...
Typ wtyczki	...	CEE 7/7
Uziemienie	...	✓
Długość przewodu	...	30 cm
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %	...
Współczynnik mocy	0.6	...
Regulacja napięcia	—	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Regulacja częstotliwości	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Czas przełączenia	2 ... 7 ms (typowo) max. 10 ms	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	5 ... 8 godz.	...
Akumulator	1 szt. - 12V/7Ah AGM	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP44
Kolor	...	Czarny
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 minuty @ 100 %,</li> <li>• 5 minut @ 75 %,</li> <li>• 8 minut @ 50 %,</li> <li>• 10 minut @ 25 %</li> </ul>	...
Liczba wyjść	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpiecznik topikowy</li> <li>• Przeciężeniowe</li> <li>• Zwarciove</li> <li>• Nadnapięciowe</li> <li>• Temperaturowe</li> <li>• Przed przeładowaniem</li> <li>• Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora</li> <li>• Filtr linii telefonicznej</li> </ul>	...
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze,</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikroprocesorowy system sterowania</li> <li>• Automatyczny system diagnostyki UPS</li> <li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li> <li>• COLD START: - Zimny start zasilacza</li> <li>• Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia</li> <li>• Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR</li> <li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li> <li>• 2 x RJ-11 - Wejście / Wyjście</li> <li>• Interfejs komunikacyjny - Port USB</li> <li>• W zestawie kabel USB A / USB B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu</li> <li>• Łatwa obsługa</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi</li> <li>• Konstrukcja obudowy umożliwia wygodny montaż urządzenia na ścianie</li> </ul>
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do każdego domu lub małego biura</li> <li>• Telekomunikacja</li> <li>• CCTV - systemy monitoringu</li> </ul>	...
Typ obudowy	Tower	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Waga	4.37 kg	0.33 kg
Wymiary	305 x 90 x 165 mm	107 x 101 x 53 mm

Producent / Marka	IPS	...
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00