



	<a href="#">AKUMULATOR LI-ION BAT- US18650VTC5/AKU 3.6 V SONY / MURATA</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC2124LB-SF28KM-G - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>
		
	8.16 GBP 10.04 GBP	88.00 GBP 108.24 GBP
Napięcie znamionowe	3.6 V	...
Standard	...	TCP/IP
Pojemność akumulatora	2.6 Ah	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Napięcie ładowania akumulatora	max. 4.25 V	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Prąd ładowania akumulatora	max. 4.0 A	...
Maksymalny prąd wyjściowy	30.0 A - ciągle, wymaga zastosowania zewnętrznego zabezpieczenia temperaturowego : 80 °C 20.0 A - ciągle, bez zabezpieczenia termicznego	...
Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora	2.0 V	...
Typ akumulatora	Li-Ion	...
Rozmiar	18650	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Zabezpieczenie	—	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 97 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 3.7 Mpx

Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie</li> </ul>

Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.5 W
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.045 kg	0.55 kg
Wymiary	...	165 x 63 x 63 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	SONY / MURATA	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata