

	<a href="#">PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-6</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HDW1509T-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY PŁASKI YDYP-4X1.5</a>
			
	7.97 PLN 9.80 PLN	625.00 PLN 768.75 PLN	5.18 PLN 6.37 PLN
Materiał	PET	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spełnia wymogi kategorii 6</li> <li>• Złącza typu Krone</li> </ul>	...	...
W odcinku	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Żyła wewnętrzna	...	...	4 x 1.5 mm <sup>2</sup> - Drut Cu
Napięcie znamionowe	...	...	500 / 750 V
Powłoka zewnętrzna	...	...	13 x 5 mm PVC
Kolor powłoki	...	...	Biały
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (dane producenta)</li> <li>• 106 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : x4</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Zasilanie	...	12 V DC / 480 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 5.7 W	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa	...
Wandaloodporna	...	—	...
Kolor	Czarny	Biały	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.04 kg	0.5 kg	...
Wymiary	84 x 37 x 23 mm	Ø 106 x 94 mm	...
Producent / Marka	...	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata