







	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45AVP-Y*P100	MODUŁ STEROWANIA STREFAMI INT-CR SATEL	KORYTO KABLOWE PROSTY I.E.638149 32x16 SAMOPRZYLEPNE LEGRAND	KAMERA IP BCS-L-TIP52FC-AI2 NightColor - 1080p 3.6 mm	INTELIWENTNY STEROWNIK DRZWI I FURTEK DOORBOX/BLEBOX Wi-Fi 12...24 V DC/AC	AKUMULATOR AKU- AAA-950GC*P4 1.2 V Ni-MH HR03, AAA Green Cell
						
	14.20 PLN 17.47 PLN	224.00 PLN 275.52 PLN	13.94 PLN 17.15 PLN	588.26 PLN 723.56 PLN	142.69 PLN 175.51 PLN	22.72 PLN 27.95 PLN
Standard	TCP/IP
Szerokość	32 mm
Zastosowanie	drzwi, furtki, szafki, szuflady	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wysokość	16 mm
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Długość	2000 mm
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	4 szt. Podana cena za opakowanie
System skanowania	Progresywny
Materiał wykonania	PVC
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC/AC	1.2 V
Maksymalne łączne obciążenie	1150 W / 1150 VA	...
Materiał	Guma
Całkowity maksymalny prąd	5 A	...
Pojemność akumulatora	950 mAh
Liczba wejść	3	...
Typ akumulatora	Ni-MH
Liczba wyjść	1	...
Pobór prądu	...	65 mA
Typ złącza	zacziski skręcane	...
Rozmiar	HR03, AAA
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Klasa odporności mechanicznej	IK06
Obiektowy	3.6 mm
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Kąt widzenia	• 88 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	---
Interfejs RS-485	---
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wybrane cechy	Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną	...	• Sterowanie elektrozaczemem - styk przełącznikowy, • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • wejście do kontroli stanu drzwi, • Obsługa technologii mWiFi • Dodatkowa możliwość zabezpieczenia przez logowanie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kb/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	15 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE IEEE 802.1x, SNMP
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • NightColor - kolorowy tryb nocny • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczarwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyca regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odzwierciedlenie obrazu • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy, liczenie ludzi
Zasilanie	...	12 V DC	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 320 mA
Pobór mocy	≤ 3.8 W
Obudowa	Compact - Metalowa / Plastikowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Złoty	...	Biały	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP40	IP67	IP20	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.06 kg	0.29 kg	0.95 kg	0.036 kg	0.012 kg
Wymiary	...	127 x 35 x 21 mm	...	244 x 79 x 76 mm	39 x 39 x 22 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	...	SATEL	LEGRAND	BCS	BleBox	Green Cell
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata