



	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNETRZNA BCS-V-SIP2425SR10-AI2 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm BCS View	PATCHCORD RJ45/0.5-KK/B 0.50 m
		
	3720.00 PLN 4575.60 PLN	4.75 PLN 5.84 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Przewód	...	UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy
Długość kabla	...	0.50 m
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Rozdzielczość	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	4.8 ... 120 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 55 ° ... 2.4 ° (dane producenta) • 51 ° ... 3.1 ° (nasze testy) 	...
Zoom optyczny	x 25	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	100 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	80 °/s	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągle	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio • Redukcja szumu 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) 	...
Pobór mocy	≤ 18 W	...
Obudowa	Speed Dome, Metalowa + Plastikowa	...
Kolor	Biały + Czarny	Czarny
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP66	...
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 2.27 kg (bez uchwytu) • 2.94 kg (z uchwytem) 	0.018 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 165 x 290 mm (bez uchwytu) • 243 x 165 x 370 mm (z uchwytem) 	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	BCS View	...
Gwarancja	3 lata	2 lata