

	PATCH PANEL POE-8/R	ZASILACZ RACK ZR12-150 12 V DC 12.5 A	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- NADPRĄDOWY HNE- B25/1N/003 JEDNOFAZOWY, TYP AC 30 mA 25 A EATON	ADAPTER WIELOMODOWY AD-SC/SC-MM-OM3	MODUŁ KLAWIATURY VTO4202FB-MB2 DO MODUŁU VTO4202FB-P DAHUA	ZASILACZ IMPULSOWY EDR-75-24 MEAN WELL
						
	115.60 PLN 142.19 PLN	239.13 PLN 294.13 PLN	172.89 PLN 212.65 PLN	1.78 PLN 2.19 PLN	245.00 PLN 301.35 PLN	116.16 PLN 142.88 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	Impulsowy
Typ złącza	SC simplex
Kompatybilność	VTO4202FB-P	...
Przeznaczenie	Włókna wielomodowe OM3
Liczba wejść	8 szt. (RJ-45)
Rodzaj obudowy	Plastikowa
Zasilanie	5 V DC - Dostarczane z innych modułów	...
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Jednofazowy, Typ AC, charakterystyka B
Maksymalny prąd wyjściowy	550 mA / Wyjście
Pobór mocy	≤ 1 W	...
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Napięcie zasilania	...	wybrane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC	• 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC
Prąd znamionowy	25 A
Ilość biegunów	2
Częstotliwość napięcia zasilania	...	47 ... 63 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa	6000 A
Moc zasilacza	...	150 W	76.8 W
Kolor	Turkusowy	Grafitowy	...
Klasa szczelności	IP65	...
Liczba wyjść	8 szt. (RJ-45)	1 szt.
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Wandaloodporna	IK07	...
Napięcie wyjściowe	max. 60 V	12 V DC (typowo)	24 V DC
Typ złącz	zaciski skręcane
Regulacja napięcia wyjściowego	...	11.4 V ... 13.2 V DC	24 ... 28 V DC
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	12.5 A	3.2 A
Sprawność	...	89 %	87.5 %
Przekrój przewodu	1.5 mm ² - 25 mm ²
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	...	> 700000 h - Telcordia SR-332
Diody sygnalizacyjne	Zasilanie
Wybrane cechy	Numer pinów złącza RJ-45 • DATA 1, 2 i 3, 6 • Zasilanie 4, 5 (+) i 7, 8 (-) • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s • Maksymalne obciążenie jednego portu 550 mA • Montaż za pomocą podstawek samoprzylepnych Elementy dystansowe samoprzylepne umożliwiają łatwy montaż płytki drukowanej.	...	• Wskaźnik położenia styków • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych • Możliwość plombowania	...	Przycisk dzwonka - 2 szt.	...
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe	• Przeciwprzepięciowe • Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe • Przeciwprzepięciowe • Termiczne
Typ obudowy	...	1 U Rack 19"	DIN
Obudowa	—	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	...	Metal + Plastik, Wodoodporna	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	2

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 55 °C / < 95 %	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %	-20 °C ... 60 °C / 20 ... 95 %
Waga	0.078 kg	0.59 kg	0.212 kg	...	0.1 kg	0.42 kg
Producent / Marka	DELTA	DELTA	EATON	...	DAHUA	MEAN WELL
Wymiary	220 x 44 x 25 mm	482 x 44 x 100 mm	35 x 84 x 75 mm	...	100 x 49.9 x 30.5 mm	126 x 112 x 32 mm
Gwarancja	3 lata	5 lat	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00