




| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| | PUSZKA PODTYNKOWA PK-60F/EPN Elektro-Plast | KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA25FSR3-G(H2) - 5 Mpx 2.8 mm |
| |  |  |  |
| | 3.11 PLN 3.83 PLN | 3173.00 PLN 3902.79 PLN | 190.00 PLN 233.70 PLN |
| Ilość obsługiwanych przejść | ... | 4 (jednokierunkowe) | ... |
| Ilość segmentów | 1 | ... | ... |
| Współpraca | ... | DAHUA | ... |
| Ilość obsługiwanych czytników | ... | 4 szt. | ... |
| Standard | ... | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Współpraca z akumulatorem | ... | max. 7 Ah | ... |
| Linie wejściowe | ... | 20 szt. | ... |
| Linie wyjściowe | ... | 12 szt. - Przekąźnikowe | ... |
| Materiał wykonania | Tworzywo sztuczne | ... | ... |
| Komunikacja | ... | <ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26 | ... |
| Średnica otworu montażowego | Ø 68 mm | ... | ... |
| Rozdzielczość | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL |
| Przetwornik | ... | ... | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS |
| Obiektyw | ... | ... | 2.8 mm |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie | <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa) • 200000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Możliwość łączenia kaskadowego • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa • Zgodność z ONVIF | ... |
| Kąt widzenia | ... | ... | 103 ° |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | 30 m |
| Temperatura pracy | ... | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | max. 95 % (bez kondensacji) | ... |
| Wyjście wideo | ... | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio |
| Menu ekranowe OSD | ... | ... | ✓ |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Zasilanie | ... | 80 ... 260 V AC | 12 V DC / 416 mA |
| Pobór mocy | ... | ... | < 5 W |
| Obudowa | ... | ... | Dome, Metalowa |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Kolor | Ceglasty | ... | Grafitowy |
| Klasa szczelności | — | ... | IP66 |
| Klasa ochrony mechanicznej | ... | ... | — |
| Temperatura pracy | ... | ... | -20 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.026 kg | 2.77 kg | 0.3 kg |
| Wymiary | Ø 60 x 61 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 72 x 62 mm - Wymiary zewnętrzne | 270 x 330 x 90 mm | Ø 94 x 80 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski |
| Producent / Marka | Elektro-Plast | DAHUA | BCS UNIVERSAL |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata | 3 lata |