

	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V2-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-141M AMS
		
	129.60 PLN 159.41 PLN	89.22 PLN 109.74 PLN
Zakres częstotliwości	...	87 MHz ... 694 MHz
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Liczba wejść/wyjść	...	1 / 1
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	75 Ω
Typ złącz	...	"F"
Wzmocnienie	...	20 / 24 dB ± 2 dB
Regulacja wzmocnienia	...	0 ... 10 dB ± 2 dB
Współczynnik szumów	...	≤ 4 dB
Maksymalny poziom wyjściowy	...	105 dBμV (2kTV)
IMA3 60dB	...	99 dBμV
IMA2 60dB	...	86 dBμV
Tłumienie niedopasowania	...	≥ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy	...	✓
Wybrane cechy	...	• Wbudowany filtr przepustowy 87 ... 694 MHz • Wbudowany filtr LTE
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	• 83 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...

Menu ekranowe OSD	✓	...
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 55 °C
Wybrane funkcje	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Balans bieli - ATW/Manual • Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu	...
Zasilanie	12 V DC / 290 mA	12 V DC / 150 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 3.5 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Klasa szczelności	IP66	...
Wandaloodporna	✓	...
Kolor	Grafitowy	...
Producent / Marka	APTI	AMS
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.29 kg	0.08 kg
Wymiary	Ø 93 x 77 mm	111 x 64 x 28 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata