



	INTELIGENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA IP APTI-401V21L-28WP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm
		
	15.09 EUR 18.56 EUR	53.99 EUR 66.41 EUR
Standard	...	TCP/IP
Zastosowanie	bramy garażowe	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Liczba wejść	1 x Kontaktron	...
Liczba wyjść	1 x Silnik	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	3 ... 15 mm	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 103 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	25 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych 	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...

Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	19.12
Interfejs RS-485	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	5 V DC / 2 A Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 230 mA
Pobór mocy	...	≤ 2.8 W
Obudowa	...	Dome - Metal
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.03 kg	0.38 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 44 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron 	Ø 97 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata