

	ŚCIAGACZ IZOLACJI HT-352	SWITCH POE CS4010-8ET-110-8-PORTOWY DAHUA	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-141A	KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DH-SD402121-HC-1080p 5.3... 64 mm DAHUA	INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWORCZY F-3001/JS 2300 W FOGO	AKUMULATOR 12V/7.2AH-MWP	BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA UMY-1077-UGO
							
	41.34 PLN 50.85 PLN	724.00 PLN 890.52 PLN	132.00 PLN 162.36 PLN	1625.00 PLN 1998.75 PLN	3446.59 PLN 4239.31 PLN	82.51 PLN 101.49 PLN	15.56 PLN 19.14 PLN
Złącze zewnętrzne	USB 2.0
Materiał	PET
Pojemność akumulatora	7.2 Ah	...
Standard	HD-CVI
Moc nominalna	2300 W
Napięcie znamionowe	12 V	...
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS
Moc maksymalna	2500 W
Prąd ładowania akumulatora	max. 2.16 A	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)	...
Pasma częstotliwości	2.4 GHz
Złącze	Typ T2	...
Liczba gniazd sieciowych	1 szt. - jednofazowe
Żywotność akumulatora	> 12 lat	...
Wbudowany woltmierz	—
Standard mocowania	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100
Współpracujące OS	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	1200 / 1600 / 1800 dpi
Stabilizacja napięcia	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)
Rozmiar TV w calach	17" ... 37"
Porty LAN	...	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)) • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Oświetlacz IR	—
Wyjście 12V DC	✓
Nośność	20 kg
Obiektyw	5.3 ... 64 mm
Pojemność skokowa silnika	122 cm ³	...
Dystans od powierzchni montażu	73 ... 410 mm od ściany
Pochylenie w pionie	-15° ... 15°
Szybkość transmisji	...	• 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink
Zastosowanie	Kabel RG59 , Kabel RG6 , Kabel RG-7 , Kabel RG-11 , Kabel telefoniczny 4P / 6P / 8P
Typ silnika	Rato R 120-Vi 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Obrót w poziomie	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90° ... 90° każdy
Rozruch silnika	Ręczny
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360°
Kąt widzenia	• 58° ... 4.9° (dane producenta) • 55° ... 5.5° (nasze testy)
Poziom hałasu w czasie pracy	89 dBA
Zoom optyczny	x 12
Maksymalna moc wyjściowa	...	• 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zoom cyfrowy	x 16
Maksymalna sumaryczna moc	...	110 W
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	✓
Tablica adresów MAC	...	8k
Średnie spalanie	• 0.9 l/h - 50 % mocy • 1.5 l/h - 100 % mocy	...
Zarządzanie	...	✓
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągły
Pojemność zbiornika paliwa	4.5 l
Wskaźnik poziomu paliwa	✓
Zakres obrotu w pionie	-2 ° ... 90 °
Tryby pracy	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Diody LED	...	Power, System, PoE, Link/Act
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	300 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Sterowanie	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 55 dB
Wyjście wideo	HD-CVI, 1 Vpp 75 Ω
Audio	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów	300
Ustawiane trasy ruchu	8
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Regulowane noże Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów 	<ul style="list-style-type: none"> Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Watchdog PoE Loop Protection Zgodność z protokołem LLDP Spanning Tree STP/RSTP Port Based VLAN : 32 Kontrola przepływu danych (802.3x) Klient DHCP Przycisk RESET Możliwość montażu na ścianie 	<ul style="list-style-type: none"> Sygnalizacja niskiego poziomu oleju Sygnalizacja przeciążenia Zabezpieczenie przeciążeniowe Funkcja ładowania akumulatora Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia Możliwość łączenia dwóch agregatów F-3001/IS w jeden zespół prądotwórczy 	<ul style="list-style-type: none"> Liczba przycisków : 6 Zasięg : 10 m Regulacja DPI Automatyczne przejście w stan uśpienia Plug & Play Ergonomiczny kształt 	
Skanowanie w poziomie	✓
Certyfikaty	...	CE
Parkowanie (Park action)	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • 24 Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	...	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)	...	24 V AC / 1500 mA (zasilacz w komplecie)	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Pobór mocy	...	max. 110 W	...	≤ 10 W / 19 W - Włączona grzałka
Obudowa	...	Desktop, Metalowa	...	Speed Dome, Metalowa
Kolor	Czarny	Biały	Czerwony
Klasa szczelności	IP66
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.14 kg	0.49 kg	1.42 kg	2.8 kg (z uchwytem)	24 kg	2.428 kg	0.06 kg
Wymiary	192 x 45 x 33 mm	190 x 106 x 30 mm	195 x 119 x (73 ... 410) mm	Ø 186 x 415 mm (z uchwytem)	520 x 320 x 460 mm	152 x 65 x 94 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Mysz : 116 x 74 x 39 mm, • Odbiornik : 14 x 6 x 19 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski
Producent / Marka	...	DAHUA	...	DAHUA	FOGO	...	uGo
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	12 miesięcy	2 lata	2 lata