



	ZASILACZ UPS AT-UPS850-PLUS 850 VA EAST	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-90X40/W STASINSKI
		
	354.81 PLN 436.42 PLN	46.05 PLN 56.64 PLN
Moc czynna	510 W	...
Szerokość	...	90 mm
Moc pozorna	850 VA	...
Wysokość	...	40 mm
Długość	...	2000 mm
Napięcie wejściowe	165 V ... 275 V AC	...
Materiał wykonania	...	PVC
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Kolor	...	Biały
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 10 % (aproxymowana sinusoida)	...
Temperatura pracy	...	-5 °C ... 60 °C
Klasa szczelności	...	IP30
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Czas przełączenia	≤ 10 ms	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.	...
Akumulator	1 szt. - 12V/8Ah	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 23 minuty @ 100 W, • 5 minut @ 300 W, • 2 minuty @ 500 W 	...
Liczba wyjść	6 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Filtr linii telefonicznej 	...
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądowórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm 	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Typ obudowy	Desktop	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Waga	5.6 kg	1.226 kg
Wymiary	280 x 185 x 95 mm	...
Producent / Marka	EAST	STASINSKI
Gwarancja	2 lata	2 lata