



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL GT-CA41C5-28VFW - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY	PUSZKA PODTYNKOWA PK-60/K-G/EPN Elektro-Plast
		
	94.40 PLN 116.11 PLN	2.98 PLN 3.67 PLN
Ilość segmentów	...	1
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Przetwornik	1/3 " OmniVision OV4689 CMOS	...
Procesor obrazu	Nextchip NVP2475H	...
Wielkość matrycy	4.0 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	...	Ø 68 mm
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s - AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Potencjometrem	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 81 ° ... 23 ° (dane producenta) • 84 ° ... 31 ° (nasze testy) 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • "zamrażanie" obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zasilanie	12 V DC / 420 mA	...
Pobór mocy	≤ 5 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Ceglasty
Klasa szczelności	IP65	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.81 kg	0.024 kg
Wymiary	260 x 123 x 92 mm	Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 67 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	GEMINI TECHNOLOGY	Elektro-Plast
Gwarancja	2 lata	2 lata