






	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm) - 5 Mpx Hikvision	DZWONEK BEZPRZEWODOWY WDP-05A3 AC 230V EURA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA15FR3-G(H2) - 5 Mpx 3.6 mm	SWITCH POE HS4408-4ET-96 4-PORTOWY + 4 x SFP DAHUA
				
	306.00 PLN 376.38 PLN	73.85 PLN 90.84 PLN	145.00 PLN 178.35 PLN	485.00 PLN 596.55 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Wielkość matrycy	5.0 Mpx
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 (10/100/1000 Base-T, 3 PoE (802.3af/at) + 1 PoE (802.3bt) / Hi-PoE / PoE (802.3af/at)) • 4 x Uplink (port SFP - 1000 Base-X)
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Posłuchaj dostępnych dźwięków	...	
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Porty LAN & PoE • 1000 Porty SFP
Zarządzanie	✓
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja dźwiękowa
Liczba dźwięków dzwonka	...	16
Regulacja głośności	...	—
Zasięg działania	...	max. 50 m w terenie otwartym
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / port PoE 802.3af/at • 90 W / port PoE 802.3bt
Pasma częstotliwości	...	433.92 MHz
Maksymalna sumaryczna moc	96 W
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL 	...	2704 x 1950 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	3.6 mm	...	3.6 mm, F1.2	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kąt widzenia	• 80 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)	...	• 100 °	...
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...	30 m	...
Tryby pracy	• Extend On : 250 m, 10 Mb/s • Extend Off : 100 m, 10 / 100 Mb/s
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator BCS-XVR	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Wybrane cechy	...	Liczbę podłączonych dzwonek oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększyć w miarę potrzeb	...	<ul style="list-style-type: none"> • montaż na szynie DIN, TS-35 • Kontrola przepływu danych • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE, PoE (802.3bt) • Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy - zasilanie redundantne • Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie
Diody LED	Power, Link/Act, PoE

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatywna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatywny balans bieli • Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatywna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatywny balans bieli 	...
Certyfikaty	CE
Pobór mocy	≤ 5.2 W	...	< 5 W	...
Zasilanie	12 V DC / 430 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, • Bateria CR2032 3V (w komplecie) - Przycisk dzwonka 	12 V DC / 420 mA	48 ... 57 V DC (zasilacz w komplecie)
Typ obudowy	DIN
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	...	Dome, Metalowa	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C
Kolor	Biały + Czarny	...	Grafitowy	...
Klasa szczelności	IP67	IP44 - Przycisk dzwonka	IP66	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.035 kg - Przycisk dzwonka • 0.09 kg - Dzwonek bezprzewodowy 	0.3 kg	0.618 kg
Wymiary	217 x 79 x 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 33 x 83 x 27 mm - Przycisk dzwonka • 55 x 110 x 68 mm - Dzwonek bezprzewodowy 	Ø 80 x 94 mm	150 x 110 x 42 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	Hikvision	EURA	BCS	DAHUA
SAP Code	300512816
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata