




	MODUŁ KLAWIATURY DS-KD-KP Hikvision	OBUDOWA DO PŁYTY CENTRAL ALARMOWYCH OPU-4-P SATEL	KAMERA IP DS-2CD1363G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision
			
	533.00 PLN 655.59 PLN	96.00 PLN 118.08 PLN	706.00 PLN 868.38 PLN
Standard	IP
Kompatybilność	DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2
Transformator	...	40 lub 60 VA (brak w zestawie)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duże, czytelne przyciski, • Podświetlane przyciski klawiatury
Miejsce na akumulator	...	7 Ah / 12 V	...
Zabezpieczenie antysabotażowe	...	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża	...
Obciążalność wyjścia TAMPER	...	—	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Zastosowanie	...	INTEGRA, VERSA, CA-6-P, CA-10-P, Moduł GSM	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zasilacz w komplecie	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	—
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	Dostarczane przez DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2	—	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA
Pobór mocy	≤ 2 W	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	Aluminium + Plastik, Wodoodporna	...	Dome, Metal + Plastik
Kolor	Srebrny	...	Biały
Klasa szczelności	IP65	IP20	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.27 kg	0.9 kg	0.51 kg
Wymiary	100 x 98 x 34 mm	266 x 286 x 100 mm	Ø 110 x 89 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision	SATEL	Hikvision
SAP Code	305301207	...	311323310
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata